

AIR BUILD X FC1

SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE

Pannello sandwich composto da una lastra esterna in fibrocemento dello spessore di 4 mm, classificato con reazione al fuoco A1 secondo le norme EN, che garantisce eccellenti proprietà di incombustibilità.

Il materiale isolante del nucleo è l'XPS (polistirene estruso), che offre ottime prestazioni di isolamento termico. Il nucleo in XPS ha una reazione al fuoco in Euroclasse E, conforme alla norma EN 13501-1.

APPLICAZIONE

Spalle monoblocco per finestre e porte. Rivestimenti isolanti per pareti esistenti esposte all'umidità. Isolamento dei solai.

PROPRIETA'

Il pannello presenta buone caratteristiche di resistenza termica e traspirabilità, garantendo ottimi risultati nella realizzazione di isolamenti interni ed esterni a basso impatto energetico. Eccellente resistenza all'acqua e facilità di lavorazione, eccellente stabilità e planarità, unite alla resistenza ai raggi UV.

COMPOSIZIONE DEL PANNELLO

Primo strato del viso: Fibrocemento in classe di reazione al fuoco A1 4mm.

Secondo strato del viso:

Nucleo: Polistirene estruso (XPS) con reazione al fuoco Euroclasse E.

DIMENSIONI

Lunghezza 2500 millimetri 3000 millimetri

Larghezza 1200 millimetri 1200 millimetri

Spessore millimetri. 20; 24; 34; 44; 54; 64; 74;

Altre misure su richiesta

Conservazione: in luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce solare.

I dati tecnici sopra riportati rappresentano valori medi. Le informazioni tecniche e le istruzioni per l'applicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze e competenze. Tuttavia, è responsabilità di ciascun utilizzatore effettuare prove con i substrati originali al fine di valutare l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo previsto, tenendo conto di tutti i parametri applicativi. Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.