

CONFEZIONATRICE VERTICALE PER LIQUIDI A TRE TESTE DI DOSATURA MODELLO L-7500-ESL

itecma
Packaging Machines & Services

*Vertical packaging machine for liquids
with three dosing heads*

Model L-7500-ESL



La confezionatrice L-7500-ESL è una macchina automatica in versione ULTRA-CLEAN per il confezionamento di latte ESL (Extended Shelf Life) in sacchetti tipo a cuscino. Partendo da una bobina di film piana, la macchina forma, riempie e salda i sacchetti in maniera completamente automatica, all'interno di un ambiente specificatamente controllato.

The L-7500-ESL packaging machine is an automatic filling machine in ULTRA-CLEAN version suitable for packaging of ESL milk (Extended Shelf Life) in pillow pouch bags. Starting from a film coil, the machine forms, fills and seals the bags completely automatically, within a specifically controlled environment.

itecma

www.itecma.it
Via Luigi Cazzola, 37 | 36015 Schio (VI) | Italy
Tel. +39 392 7857253 | Email: info@itecma.it

CONFEZIONATRICE VERTICALE PER LIQUIDI A TRE TESTE DI DOSATURA

MODELLO L-7500-ESL



*Vertical packaging machine for liquids
with three dosing heads*

Model L-7500-ESL

Caratteristiche principali:

- Struttura in acciaio inox
 - Quadro elettrico a tenuta stagna
 - Pannello touch-screen interfaccia operatore
 - Ciclo di lavoro gestito da PLC
 - Zona di confezionamento in camera chiusa con controllo costante della sovrappressione
 - Sistema di filtrazione aria (Classe HEPA 14)
 - Decontaminazione film in bagno di perossido di idrogeno H₂O₂
 - Dispositivo per il cambio rapido della bobina
 - Valvole a membrana Hygienic
 - Lavaggio CIP automatico completo
 - Controllo continuo delle temperature e del grado di umidità per monitoraggio ambiente di lavoro
 - Lunghezza del sacchetto e dose regolabile da pannello operatore
 - Prodotto confezionabile: latte ESL o similari (durata 20÷30 gg in ambiente refrigerato)
 - Velocità: 7500 sacchetti/ora
 - Alimentazione: 240V – 50 Hz – 1Ph
 - Potenza installata: 9000 watts
- *Technical features:*
 - *Structure in stainless steel*
 - *Watertight electrical panel*
 - *Touch-screen operator interface*
 - *PLC controlled work cycle*
 - *Packaging area in a closed chamber with constant overpressure control*
 - *Air filtration system (HEPA Class 14)*
 - *Film decontamination in a hydrogen peroxide bath H₂O₂*
 - *Quick reel changeover device*
 - *Hygienic membrane valves*
 - *Fully automatic CIP cleaning*
 - *Continuous temperature and humidity control to monitor the work environment*
 - *Beg length and dose adjustable from the operator touch-screen*
 - *Packaged product: ESL milk or similar (shelf life 20÷30 days refrigerated)*
 - *Production speed: 7500 bags/hour*
 - *Power supply: 240V – 50 Hz – 1Ph*
 - *Installed power: 9000 watts*



itecma

www.itecma.it

Via Luigi Cazzola, 37 | 36015 Schio (VI) | Italy
Tel. +39 392 7857253 | Email: info@itecma.it