

CONFEZIONATRICE VERTICALE PER LIQUIDI A TRE TESTE DI DOSATURA MODELLO L-7500-ESL

itecma
Packaging Machines & Services

*Vertical packaging machine for liquids
with three dosing heads*

Model L-7500-ESL



La confezionatrice L-7500-ESL è una macchina automatica in versione ULTRA-CLEAN per il confezionamento di latte ESL (Extended Shelf Life) in sacchetti tipo a cuscino. Partendo da una bobina di film piana, la macchina forma, riempie e salda i sacchetti in maniera completamente automatica, all'interno di un ambiente specificatamente controllato.

The L-7500-ESL packaging machine is an automatic filling machine in ULTRA-CLEAN version suitable for packaging of ESL milk (Extended Shelf Life) in pillow pouch bags. Starting from a film coil, the machine forms, fills and seals the bags completely automatically, within a specifically controlled environment.

itecma

www.itecma.it
Via Luigi Cazzola, 37 | 36015 Schio (VI) | Italy
Tel. +39 392 7857253 | Email: info@itecma.it

CONFEZIONATRICE VERTICALE PER LIQUIDI A TRE TESTE DI DOSATURA MODELLO L-7500-ESL



*Vertical packaging machine for liquids
with three dosing heads*

Model L-7500-ESL

Caratteristiche principali:

- Struttura in acciaio inox
- Quadro elettrico a tenuta stagna
- Pannello touch-screen interfaccia operatore
- Ciclo di lavoro gestito da PLC
- Zona di confezionamento in camera chiusa con controllo costante della sovrappressione
- Sistema di filtrazione aria (Classe HEPA 14)
- Decontaminazione film in bagno di perossido di idrogeno H_2O_2
- Dispositivo per il cambio rapido della bobina
- Valvole a membrana Hygienic
- Lavaggio CIP automatico completo
- Controllo continuo temperature e grado di umidità per monitoraggio ambiente di lavoro
- Lunghezza del sacchetto e dose regolabile da pannello operatore
- Prodotto confezionabile: latte ESL o similari (durata 20÷30 gg in ambiente refrigerato)
- Velocità: 5000÷7500 sacchetti/ora
- Alimentazione: 400V / 50 Hz
- Potenza installata: 23 kw

Technical features:

- *Structure in stainless steel*
- *Watertight electrical panel*
- *Touch-screen operator interface*
- *PLC controlled work cycle*
- *Packaging area in a closed chamber with constant overpressure control*
- *Air filtration system (HEPA Class 14)*
- *Film decontamination in a hydrogen peroxide bath H_2O_2*
- *Quick reel changeover device*
- *Hygienic membrane valves*
- *Fully automatic CIP cleaning*
- *Continuous temperature and humidity control to monitor the work environment*
- *Beg length and dose adjustable from the operator touch-screen*
- *Packaged product: ESL milk or similar (shelf life 20÷30 days refrigerated)*
- *Production speed: 5000÷7500 bags/hour*
- *Power supply: 400V / 50 Hz*
- *Installed power: 23 kw*



itecma

www.itecma.it

Via Luigi Cazzola, 37 | 36015 Schio (VI) | Italy
Tel. +39 392 7857253 | Email: info@itecma.it