

INCUBATORE REFRIGERATO Serie BASIC

Caratteristiche tecniche

- Incubatore ad alto contenuto tecnologia adatto a tutte le applicazioni di incubazione dove necessita di lavorare ad una temperatura inferiore all' ambiente o per analisi del B.O.D.
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in ABS stampata.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione.
- Isolamento termico ad alto rendimento.
- Regolazione elettronica della temperatura con termoregolatore / programmatore digitale P.I.D. con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità.
- Range di temperatura da +3°C a +50°C precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a +37°C. Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Ventilazione interna per stabilizzare ulteriormente la temperatura.
- Presa elettrica per B.O.D
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Classe 1, DIN 1288
- Classe energetica A+.



MODELLO	M130-TBR BASIC	M250-TBR BASIC
CODICE	43115	43116
DIMENSIONI INTERNE		
Volume	110	210
Larghezza mm.	480	480
Profondità mm.	535	925
Altezza mm.	330	330
Dim. Utili del ripiano (l x p)	455x350	455x350
DIMENSIONI ESTERNE		
Larghezza mm.	550	550
Profondità mm.	660	660
Altezza mm.	910	1310
Dotazione ripiani	2	3
Potenza W	400	400
Frigorie a +5°C W	200	200
Alimentazione V	230	230
Fusibili A	4	6,3
Peso Kg	25	30
Carico max totale inseribile Kg	12	15
Presa interna	1	2