

BLOCCO RISCALDANTE CON INSUFFLATORE PER AZOTO

- Riscaldatore a secco di ridotte dimensioni adatto per il mantenimento a temperatura costante di campioni a reagenti in provetta con insufflazione di azoto.
- Struttura esterna in acciaio con vernice epossidica antiacido.
- Blocchi intercambiabili in alluminio per provette $\varnothing 6,5$ -24mm (da specificare).
- Regolazione elettronica della temperatura con termoregolatore/programmatore digitale P.I.D. con funzione Autotuning per garantire buona stabilità per serie HBD, range di temperatura da +5°C sopra ambiente a 120°C. Precisione $\pm 1^\circ\text{C}$ a +37°C. Precisione display $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Isolamento termico.
- Insufflatore composto da 15 o 28 aghi in acciaio inox $\varnothing 1,5$ -100mm. Possibilità di regolazione altezza.
- Portagomma per carico azoto o gas tecnici.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50/60 Hz. Classe 1, DIN 12880.



L' Heater Block viene fornito senza blocchi di contenimento per provette

MODELLO MODEL	M515-IA	M528-IA
CODICE	31.111	31.112
Larghezza mm.	240	240
Profondità mm.	260	260
Altezza mm.	107+300 (Insufflatore)	107+300 (insufflatore)
N.° Aghi	15	28
N.° Blocchi	1	1
Potenza W	200	200
Alimentazione V	230	230
Aghi n°	15	28
Peso Kg	4	4



BLOCCHI IN ALLUMINIO	CODICE
Blocco in alluminio foro $\varnothing 6,5$ mm. x 35 mm. posti 28 (Eppn 0,2ml).	31.004
Blocco in alluminio foro $\varnothing 8$ mm. x 35 mm. posti 28 (Eppn 0,5ml)	31.005
Blocco in alluminio foro $\varnothing 10$ mm. x 35 mm. posti 28	31.006
Blocco in alluminio foro $\varnothing 11,5$ mm. x 35 mm. posti 28 (Eppn 1,5 -2 ml).	31.007
Blocco in alluminio foro $\varnothing 13$ mm. x 35 mm. posti 28	31.008
Blocco in alluminio foro $\varnothing 14$ mm. x 35 mm. posti 15	31.009
Blocco in alluminio foro $\varnothing 16$ mm. x 35 mm. posti 15	31.010
Blocco in alluminio foro $\varnothing 18$ mm. x 35 mm. posti 15	31.011
Blocco in alluminio foro $\varnothing 20$ mm. x 35 mm. posti 15	31.012