

Data Sheet

DUNE MATT ESSENCE

FINO/GROSSO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------|-------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|
| Descrizione | <p>Decorativo con effetto metallizzato Opaco, ideale per creare interni di tendenza. Caratterizzato da un sorprendente effetto perlescente. Adatto a chi vive in modo semplice e dinamico. Per chi ama uno stile di vita casual senza rinunciare ad un tocco di esclusività ed eleganza.</p> <p>Questo decoro unisce lo stile casual alle tendenze più classiche, aggiungendo un tocco di praticità nei dettagli tecnici. Si distingue per l'eccezionale brillantezza dei colori. Decorazione versatile che si adatta con naturalezza ad ogni ambiente. Le originali qualità estetiche associate a prestazioni eccezionali.</p> <p>Formulato con speciali resine all'acqua, lavabili, ecologiche e di facile applicazione. Per uso professionale.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usi | <p>Utilizzo universale su intonaci di ogni tipo: a base gesso, contenenti calce, fibrocemento, ecc., su superfici in cartongesso e legno.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparazione Supporto | <p>Superfici nuove: Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. Di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già vernicate: Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione | <p>Base: Dopo aver carteggiato, pulito l'eccesso di polvere e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, a rullo o pennello, una mano di DECOPRIMER colorata con Tintometro. Lasciarlo asciugare per almeno 8 ore.</p> <p>Finitura: Colora il DUNE MATT ESSENCE Fine o Grosso con Sistema Tintometrico. Applicare, con pennello spalter, una sola mano in modo non uniforme, per ottenere l'effetto desiderato.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dati Tecnici | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="695 1635 838 1702">Colori</td> <td data-bbox="859 1635 1160 1668">bianco+ Colori cartella</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1702 838 1747">Aspetto</td> <td data-bbox="859 1668 917 1702">Fluid</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1747 838 1792">Confezioni</td> <td data-bbox="859 1702 1092 1736">DECOPRIMER: 15L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1792 838 1837"></td> <td data-bbox="859 1736 1208 1769">DUNE MATT ESSENCE: 18Kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1837 838 1882">Legante</td> <td data-bbox="859 1769 1187 1803">A base di polimeri acrilici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1882 838 1927">Gloss/Sheen</td> <td data-bbox="859 1803 954 1837">Opaco</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1927 838 1971">pH</td> <td data-bbox="859 1837 898 1870">8-9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1971 838 2016">Peso Specifico</td> <td data-bbox="859 1870 1160 1904">1.11-1.19 kg/litro a 20°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2016 838 2061">Secco a 20°C</td> <td data-bbox="859 1904 1049 1938">Al tatto 1-2 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2016 838 2061">Resa</td> <td data-bbox="859 1938 1235 1971">Asciutto In profondità 24 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2061 838 2106"></td> <td data-bbox="859 1971 1192 2005">Riverniciabile dopo 12 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2106 838 2151"></td> <td data-bbox="859 2005 1160 2039">DECOPRIMER: 5 mq/litro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 2151 838 2196"></td> <td data-bbox="859 2039 1271 2073">DUNE MATT ESSENCE: 10 mq/litro</td> </tr> </table> | Colori | bianco+ Colori cartella | Aspetto | Fluid | Confezioni | DECOPRIMER: 15L | | DUNE MATT ESSENCE: 18Kg | Legante | A base di polimeri acrilici | Gloss/Sheen | Opaco | pH | 8-9 | Peso Specifico | 1.11-1.19 kg/litro a 20°C | Secco a 20°C | Al tatto 1-2 ore | Resa | Asciutto In profondità 24 ore | | Riverniciabile dopo 12 ore | | DECOPRIMER: 5 mq/litro | | DUNE MATT ESSENCE: 10 mq/litro |
| Colori | bianco+ Colori cartella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspetto | Fluid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confezioni | DECOPRIMER: 15L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DUNE MATT ESSENCE: 18Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legante | A base di polimeri acrilici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gloss/Sheen | Opaco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 8-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso Specifico | 1.11-1.19 kg/litro a 20°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secco a 20°C | Al tatto 1-2 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resa | Asciutto In profondità 24 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riverniciabile dopo 12 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DECOPRIMER: 5 mq/litro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DUNE MATT ESSENCE: 10 mq/litro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Diluizione Pulizia Attrezzi DUNE MATT ESSENCE: Pronto all'uso Con acqua |
| V.O.C. | CAT. A/I pitture decorative Limiti EU (Dir. 2004/42/EC): dal 2010=200 g/L DUNE MATT ESSENCE: 29.25 grammi per litro Coloranti: VOC FREE |
| Avvertenze | Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito. |

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale