

Scheda Tecnica

SENSE ARGENTO

Descrizione	<p>Elegante finitura decorativa per interni di prestigio che riproduce l'effetto della seta con sfumature argento perlescenti. Si distingue per l'eleganza e la ricercatezza delle materie prime. Ideale sia per ambienti classici che moderni, donando totale unicità alla tua casa. Unisce eleganza e fascino seducente, unisce il concetto di moda e design con glamour e sensualità. Incredibilmente morbido e vellutato. Formulato con speciali resine all'acqua, lavabili, ecologiche e di facile applicazione. Per uso professionale.</p>																														
Usi	<p>Utilizzo universale su intonaci di ogni tipo: a base gesso, contenenti calce, fibrocemento, ecc., su superfici in cartongesso e legno.</p>																														
Preparazione del suporto	<p>Superfici nuove: Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. Di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già vernicate: Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerossi diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>																														
Application	<p>Base: Dopo aver carteggiato, pulito l'eccesso di polvere e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, a rullo o pennello, una mano di DECOPRIMER colorato con Italyamix Coloring System. Lasciarlo asciugare per almeno 8 ore.</p> <p>Fine: Colora SENSE ARGENTO con il Sistema Tintometrico. Applicare con una spatola di plastica, la prima mano delicatamente e senza interruzioni, per evitare accumuli di vernice. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Applicare la seconda mano in modo non uniforme con movimenti alternati e contrastanti in modo da ottenere una finitura effetto seta.</p>																														
Dati tecnici	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="695 1596 838 1693">Colori</td> <td data-bbox="870 1596 1251 1630">Campioni di bianco + colore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1693 838 1727">Aspetto</td> <td data-bbox="870 1630 1251 1664">Fluido</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1727 838 1760">Confezioni</td> <td data-bbox="870 1664 1251 1697">DECOPRIMER: 15L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1760 838 1817">Legante</td> <td data-bbox="870 1697 1251 1731">SENSE ARGENTO: 15Kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1817 838 1850">Gloss/sheen</td> <td data-bbox="870 1731 1251 1765">A base di polimeri acrilici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1850 838 1884">pH</td> <td data-bbox="870 1765 1251 1799">Semiopaco (5-10 @ 85°)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1884 838 1918">Peso Specifico</td> <td data-bbox="870 1799 1251 1832">8-9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1918 838 1951">Secco a 20°C</td> <td data-bbox="870 1832 1251 1866">1,15-1,23 kg/litro a 20°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1951 838 1985">Resa</td> <td data-bbox="870 1866 1251 1900">Asciutto al tatto dopo 1-2 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1985 838 2019">Diluizione</td> <td data-bbox="870 1900 1251 1933">Asciutto completamente dopo 24 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2019 838 2052">Pulizia attrezzi</td> <td data-bbox="870 1933 1251 1967">Riverniciabile dopo 12 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2052 838 2084"></td> <td data-bbox="870 1967 1251 2001">DECOPRIMER: 5 mq/L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2052 838 2084"></td> <td data-bbox="870 2001 1251 2034">SENSE ARGENTO: 3-4 mq/L per 2 mani</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2052 838 2084"></td> <td data-bbox="870 2034 1251 2068">SENSE ARGENTO: Pronto all'uso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 2052 838 2084"></td> <td data-bbox="870 2068 1251 2102">Con acqua</td> </tr> </table>	Colori	Campioni di bianco + colore	Aspetto	Fluido	Confezioni	DECOPRIMER: 15L	Legante	SENSE ARGENTO: 15Kg	Gloss/sheen	A base di polimeri acrilici	pH	Semiopaco (5-10 @ 85°)	Peso Specifico	8-9	Secco a 20°C	1,15-1,23 kg/litro a 20°C	Resa	Asciutto al tatto dopo 1-2 ore	Diluizione	Asciutto completamente dopo 24 ore	Pulizia attrezzi	Riverniciabile dopo 12 ore		DECOPRIMER: 5 mq/L		SENSE ARGENTO: 3-4 mq/L per 2 mani		SENSE ARGENTO: Pronto all'uso		Con acqua
Colori	Campioni di bianco + colore																														
Aspetto	Fluido																														
Confezioni	DECOPRIMER: 15L																														
Legante	SENSE ARGENTO: 15Kg																														
Gloss/sheen	A base di polimeri acrilici																														
pH	Semiopaco (5-10 @ 85°)																														
Peso Specifico	8-9																														
Secco a 20°C	1,15-1,23 kg/litro a 20°C																														
Resa	Asciutto al tatto dopo 1-2 ore																														
Diluizione	Asciutto completamente dopo 24 ore																														
Pulizia attrezzi	Riverniciabile dopo 12 ore																														
	DECOPRIMER: 5 mq/L																														
	SENSE ARGENTO: 3-4 mq/L per 2 mani																														
	SENSE ARGENTO: Pronto all'uso																														
	Con acqua																														

V.O.C.	<p>CAT. A/I pitture decorative Limiti EU (Dir. 2004/42/EC): dal 2010=200 g/L SENSE ARGENTO: 29.25 grammi per litro Coloranti: VOC FREE</p>
Avvertenze	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale