

STUCCO FRIULI SPECCHIO

Descrizione

Stucco veneziano di nuova concezione, extralucido ispirato alla tradizione italiana del rivestimento a spatola di calce; riporta i toni morbidi e sfumati dei maestri artigiani veneziani. Decorazione non convenzionale, dedicata agli ambienti più raffinati ed esclusivi. Esprime un senso di qualità autentica. Il decorativo STUCCO FRIULI SPECCHIO è caratterizzato da una maggiore brillantezza, talmente brillante da poter essere specchiato.

Usi

Utilizzo universale su intonaci di ogni tipo: a base gesso, contenenti calce, fibrocemento, ecc., su superfici in cartongesso e legno.

Superfici nuove:

Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. Di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico SoleroSSO diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.

Superfici già vernicate:

Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico SoleroSSO diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.

Fondo:

Dopo aver carteggiato, ripulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione del supporto, applicare, a rullo o pennello, una mano di speciale BASE colorata con sistema tintometrico. Lasciarlo asciugare per almeno 8 ore.

Finitura:

Colorazione STUCCO FRIULI SPECCHIO con sistema tintometrico. Si consiglia di mescolare bene il prodotto e lasciarlo riposare per almeno 24 ore per ripristinare la sua densità iniziale, altrimenti addensare con idoneo addensante. Applicare, con l'apposito frattone inox, la prima mano in modo uniforme e continuo (tipo rasante), evitando di lasciare pieghe e creste. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Applicare la seconda mano in modo disomogeneo, lasciando con movimenti opposti ed alternati in modo da ottenere una finitura con effetti di chiaro e scuro. Prima che il prodotto asciughi lisciare accuratamente per ottenere il grado di brillantezza desiderato. Per ottenere l'effetto specchio carteggiare la superficie con la levigatrice, utilizzando un disco 3000. Rifinire il lavoro con una lucidatrice con panno di lana.

Applicazione

	Colori Aspetto Confezioni Legante Gloss/Sheen pH Peso Specifico Asciutto at 20°C Resa Diluizione Pulizia Attrezzi	Bianco + Colori cartella Pasta DECOPRIMER: 15L STUCCO FRIULI SPECCHIO: 20KG Speciale legante a base acqua LUCIDO 7-8 1,5kg/l±20 Asciutto al tatto dopo 1-2 ore Asciugare dopo 24 ore Riverniciabile dopo 12 ore DECO PRIMER: 6-8 mq/L STUCCO FRIULI SPECCHIO: 1 mq/kg DECOPRIMER: 30-40% di acqua STUCCO FRIULI SPECCHIO: Pronto all'uso Con acqua
Dati Tecnici		
V.O.C.	CAT. A/I decorative paints Limiti EU (Dir. 2004/42/EC): dal 2010=200 g/L STUCCO FRIULI SPECCHIO: 29.25 grammi per litro	
Avvertenze	Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.	

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo garantire la qualità originale