



Catalogo Prodotti





Fluid performance & solutions.

Il tuo punto di riferimento per la lubrificazione.



L'esperienza decennale di Delta Energy nel settore della lubrificazione pone la sua **esclusiva linea di prodotti lubrificanti DELTA OILINE** all'avanguardia per quel che riguarda prestazioni, tutela dell'ambiente e salute degli operatori che li manipolano.

DELTA OILINE vuol dire:

- formulazioni realizzate con **basi lubrificanti di alta qualità sviluppate in Italia** che si rivolgono a tutti i clienti di vari settori merceologici, soddisfacendo anche le più esigenti e severe richieste degli operatori nei campi Automotive, Industry, Agricoltura e Movimento Terra, Metalworking e Fluidi Speciali;
- **Customer Service in grado di intervenire sul territorio con tecnici esperti**, supportando i clienti nella scelta e mantenimento dei prodotti maggiormente indicati per le esigenze specifiche, garantendo la gestione a tutto tondo dei lubrificanti in esercizio evitando fermi di produzione e non conformità di prodotto;
- Un **centro analisi sempre a disposizione** per verificare lo stato d'usura del lubrificante per una scelta consapevole ed economica del momento della sostituzione;
- Un **servizio logistico con tempi di risposta minimi** per assicurare al cliente la continuità operativa anche in emergenza.



Indice

■ Autotrazione	5
■ Industria	6
■ Grassi	8
■ Lubrorefrigeranti per lavorazione metalli . . .	9
■ Prodotti chimici	11
■ Spray	13
■ Prodotti tecnici	14



Delta Energy, una società del gruppo MAXCOM



Delta Energys.r.l. u.s. è una società del **gruppo Maxcom Petroli**, un'importante azienda attiva su tutto il territorio nazionale nel settore petrolifero che, grazie al proprio peso commerciale, stringe accordi di partnership con le più **grandi multinazionali petrolifere** riversando poi sulla divisione retail, rappresentata appunto da Delta Energy, i vantaggi derivanti da tali relazioni.

Delta Energy ha una sede amministrativa, commerciale e operativa a Trento, con un vasto deposito di stoccaggio in via Sette Fontane 30, e una sede commerciale a Milano in via Andrea Doria 56.

L'organizzazione di Delta Energy vanta **un'esperienza pluriennale nel settore dei lubrificanti** e fino ad oggi si è impegnata principalmente nel Nord Italia. I nuovi scenari apertisi e la forza del Gruppo che sta alle spalle di Delta Energy sono stati la spinta per affrontare con passione **lo sviluppo di una rete commerciale** con i private labels **DELTA OILINE** per il settore lubrificanti e **DELTA ENERGY** per il settore carburanti.

Delta Energy affianca ai suoi prodotti di gamma **un Servizio Tecnico di esperienza** che mira a risolvere i problemi più specifici del Cliente ed è suo preciso impegno **mantenere la qualità e la puntualità del servizio** che l'ha sempre contraddistinta al fine di rispondere sempre al meglio anche alle più rigide aspettative.

Oli per motori di autovetture benzina e diesel

Prodotto	Specifiche e approvazioni	Imballi
SYNTECH POWER 5W/30 ESP	VW 504.00 E 507.00; Acea C3; MB 229.51; BMW LL-04; Porsche C30	1 lt 20 lt 205 lt 1.000 lt
SYNTECH POWER 5W30	Api SN/CF; Acea C3; A3/B4; MB 229.51; VW 505.00, 502.00; BMW Longlife-04; GM Dexos2 Lev	
SYNTECH POWER EXTRA 5W40	Api SN/CF; Acea C3; MB 226.5, 229.31; VW 505.01, 505.00, 502.00; BMW LL-04; Porsche A-40; Renault RN0700, RN0710; GM Dexos 2 Lev; Ford WSS-M2C917A	
SYNTECH POWER 5W/40 ESP	Api SM/CF; Acea A3/B4; MB 229.5; VW 505.00, 502.00, 501.01; Porsche A40; BMW LL - 01; Opel Gm-LLb-025; Renault RN0700, RN0710	
SYNTECH 10W/40	Api SL/CF; Acea A3/B4; MB 229.1; VW 501.01, 505.00	

Oli per motori diesel per veicoli pesanti

Prodotto	Specifiche e approvazioni	Imballi
SYNTECH CARGO TOP 10W/40-LE	Acea E9, E7, E6, E4; Api CJ-4, MB 228.51, MB 228.31; Man M 3477, M 3575, M 3271-1; Volvo Vds-4; Renault RLD-3, RLD-2; MTU Type 3.1, 2.1; Cat Ecf-3; Deutz Dqc Iv-10 La; Mack Eo-N Prem. Plus, Eo-O Prem. Plus; Cummins Ces 20081; Detroit Diesel 93K218; Scania LA; Voith Class B	20 lt 205 lt 1.000 lt
SYNTECH CARGO TOP 10W/40	Acea E4, E7, Api CI-4, MB 228.5, Man M 3277, Volvo Vds-3, Renault RXD, RLD-2, Mack Eo-N, Cat Ecf-1-A, MTU Type 3, Deutz Dqc Iv-05, Iii-05, Cummins Ces 20078, 20077	
MOTORTECH SUPER TD 15W/40	Api CI-4, Acea E7 E B4, MB 228.3, Volvo Vds-3, Renault RLD-2, Man M 3275, Mack Eo-N, MTU Type 2 Quality, Cat Ecf-2, Global Dhd1, Allison C-4/Tes 439	
MOTORTECH TD 15W/40	Api CH-4, Acea E7, MB 228.3, Volvo Vds-2	
MOTORTECH HYD 10W	Api CF/CF-2/Sg, MIL-L-2104 E, MB 227.0, Caterpillar To-2	
MOTORTECH SAE 30/40	Api CF/CF-2/Sg, MIL-L-2104 E, MB 227.0, Caterpillar To-2	

Oli per cambi, differenziali, idroguida

Prodotto	Specifiche e approvazioni	Imballi
GEARTECH SYNT 75W/80	GL - 5 - 4 Mil L-2105-D-Mack-G0-Jsae J 2360; ZF-TE-ML-Man 3343 M E S	1 lt 20 lt 205 lt
GEARTECH SYNT 75W/90	GL - 5 - 4 Mil L-2105-D-Mack-G0-Jsae J 2360; ZF-TE-ML-Man 3343 M E S	
GEARTECH 80W/90 - GL5	Api GL-5, Mil-L-2105 D, MB 235.0, Man 342 M-1, ZF-TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21B	
GEARTECH 85W/140 - GL5	GL - 5 Mil L-2105 D Man 342 Nzf 05° / 07°; 17 BZF-TE-ML - 12E/16B/16C/16D	
ATF - D	H125 / H200 / 18000 / 28000 - TT-TRT-TTB-CRT; CLT-CLBT-DP GM-MB-Voith	
ATF - III	GM Dexron III H, MB 236.1, Allison C-4, Allison Tes-389, Caterpillar TO-2	

Antigelo e prodotti speciali

Prodotto	Specifiche e approvazioni	Imballi
ANTIFREEZE	Antigelo per Circuiti di Raffreddamento ad Acqua	1 lt 10 lt 20 lt 200 lt 1.000 lt
ANTIFREEZE -40	Antigelo Premiscelato pronto all'uso	
ANTIFREEZE RED - BIO	Antigelo per Circuiti di Raffreddamento ad acqua	
ANTIFREEZE RED -40	Antigelo Premiscelato pronto all'uso	
UREA	Urea per Veicoli Industriali con impianto FAP separato	

Oli idraulici

Prodotto	Descrizione	Imballi
HYDRO ANTIUSURA 32 / 46 / 68 / 100	ISO-L-HM, DIN 51524 Part 2 H-LP1	1 lt 5 lt 20 lt 205 lt 1.000 lt
HYDRO HVI 32 / 46 / 68	ISO-L-HV, DIN 51524 Part 2 H-LP & 3 HVPL, Anfor N FE 48-603 HV	
HYDRO FR	Fluido HF-C Ignifugo per Sistemi Oleodinamici	
HYDRO SYNTH BIO 32 / 46	Oli Sintetici Biodegradabili per Sistemi Idraulici	
SPINDLE FLUID 03	Olio per Lubrificazione dei Mandrini Superveloci	
SOLMIX V-DEL 1100	Fluido per la Calibrazione degli Iniettori	

Oli ingranaggi e riduttori

Prodotto	Descrizione	Imballi
GEARING EP 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680	U.S. Steel 224, Agma 9005-D94 (Ex Agma 250.04), DIN 51517 Part 3, David Brown S1.53 101 (E)	20 lt 205 lt 1.000 lt
GEAR PGL 150 / 220 / 320 / 460	Lubrificanti Totalmente Sintetici (PAG) Fortemente EP	
GEAR SHC 150 / 220 / 320 / 460	Lubrificanti Totalmente Sintetici (PAO) Fortemente EP	

Oli guide e slitte

Prodotto	Descrizione	Imballi
SLIDING 68	Cincinnati P-47, Staticinemetre Anti Stick-Slip Test, DIN 51524 Part 2 H-LP, French Steel FT 161, US Steel 224	20 lt 205 lt 1.000 lt
SLIDING 220	Cincinnati P-47, Staticinemetre Anti Stick-Slip Test, US Steel 224	

Oli compressori ad aria e compressori frigoriferi

Prodotto	Descrizione	Imballi
COMPRESSOR OIL 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220	Oli Premium per Compressori d'Aria	20 lt 205 lt
ZERO ICE 32 / 46 / 68	Oli per la Lubrificazione Compressori Frigoriferi	

Oli disarmanti per cemento

Prodotto	Descrizione	Imballi
FORMING SPECIAL	Olio Disarmante per l'Industria Edile	20 lt 205 lt 1.000 lt
HYDRO FORMING	Olio Disarmante Emulsionabile per l'Industria Edile	

Oli diatermici

Prodotto	Descrizione	Imballi
THERM OIL	Olio Diatermico Paraffinico ISO 32	20 Lt 205 Lt Sfuso
THERM OIL 602	Fluido Sintetico per Trasmissione del Calore Alte Temperature	

Fluidi protettivi antiruggine

Prodotto	Descrizione	Imballi
COVER OIL 4214 / HF	Protettivo Temporaneo con Caratteristiche Dewatering	20 lt
COVER OIL D-1 / D-2	Protettivo a Lungo Termine con Caratteristiche Dewatering	205 lt

Oli per motoseghe

Prodotto	Descrizione	Imballi
CHAIN LUBE	Olio Vegetale Biodegradabile per Catene delle Motoseghe nel Settore Agricoltura	20 lt 205 lt

Oli speciali per macchine da cucire

Prodotto	Descrizione	Imballi
T.I.OIL 46 SWL	Olio Minerale Bianco Lavabile per Calzeria e Maglieria	5 lt 10 lt 20 lt 205 lt
T.I.OIL K 150	Olio Minerale Adesivo per Catene - Rameuse, Ecc	
TISSUE OIL 32	Fluido Minerale per Macchine da Cucire	
TISSUE OIL 32 R - 46 R	Fluido Minerale Speciale per Macchine da Cucire	

Oli da processo mescola della gomma

Prodotto	Descrizione	Imballi
PROGRUM 15 / 32 / 68 / 100 / 150	Oli da Processo	Sfuso

Oli da circolazione

Prodotto	Descrizione	Imballi
FLUSHING OIL 32 / 46 / 68 150 / 220 / 320 / 460	ISO-L-HL, DIN 51524 Part 1, Anfor NF E 48-600 HL	20 Lt 205 Lt 1.000 Lt

Oli per trasformatori

Prodotto	Descrizione	Imballi
TRANSFORMER OIL	Olio Dielettrico per Trasformatori	20 lt 205 lt

Oli bianchi tecnici

Prodotto	Descrizione	Imballi
LUBETECH WHITE 1015 / 1017 / 1022 / 1068	Oli Bianchi Tecnici e Process Estremamente Raffinati per impieghi particolari	20 lt 205 lt 1.000 lt

Oli bianchi farmaceutici

Prodotto	Descrizione	Imballi
LUBEPHARM WHITE FDA 15 - FDA 68	Oli Bianchi Farmaceutici Medicinali a Base Minerale Altamente Raffinati	20 lt 205 lt 1.000 lt

Grassi al litio

Prodotto	Descrizione	Imballi
LIGRAS EP - MP 00,0,1,2,3	Grasso Multiuso al Litio con poteri EP	600 gr 1 kg 5 kg 18 kg 180 kg

Grasso al litio complex + alluminio

Prodotto	Descrizione	Imballi
LIGRAS ALX EP 0 / EP 1 / EP 2 / EP 3	Grasso Speciale EP per Alte Temperature Litio-Complex + AL	18 kg 180 kg

Grassi ai minerali solidi

Prodotto	Descrizione	Imballi
LIGRAS MOLY EP 2	Grasso Alte Temperature al Bisolfuro di Molibdeno con poteri EP	18 kg 180 kg

Grassi ai minerali di calcio

Prodotto	Descrizione	Imballi
GP GREASE CA	Grasso Speciale Multipurpose Resistente all'Acqua	18 kg
GP GREASE MAR	Grasso Speciale Multipurpose Resistente all'Acqua	180 kg

Grassi per altissime temperature al rame

Prodotto	Descrizione	Imballi
LIGRAS CU 350/L	Grasso Complex al Rame Compound per Altissime Temperature	1 kg
LIGRAS CU 350/B	Grasso Complex al Rame Compound per Altissime Temperature	
LIGRAS CU 350/R	Grasso Complex al Rame Compound per Altissime Temperature	

Vaseline

Prodotto	Descrizione	Imballi
WAXE WHITE TECH	Vaselina per Uso Industriale Tecnico	18 kg
WAXE WHITE FDA	Vaselina Filante Bianca con Caratteristiche FU-FDA-USP	180 kg

Lubrorefrigeranti per lavorazione metalli

Fluidi emulsionabili da taglio

Prodotto	Descrizione	Imballi
BLADE RACECUT S-001	Fluido Sintetico Solubile per Rettifica di Materiali Metallici	20 lt 205 lt 1.000 lt
BLADE RACECUT S-001 CO	Fluido Sintetico Solubile per Rettifica di Materiali in Metallo Duro	
BLADE GREENCUT SS-ECO	Fluido Sintetico a Base di Esteri Naturali ad Alte Prestazioni	
BLADE RACECUT SS-020	Fluido Semisintetico Emulsionabile per Taglio e Rettifica Metalli	
BLADE RACECUT M-60	Microemulsione ad Alte Prestazioni per Lavorazione Metalli	
BLADE RACECUT M-065 EP	Microemulsione EP ad Alte Prestazioni per Lavorazione Metalli	
BLADE RACECUT M-070 EP	Fluido Minarale EP ad Alte Prestazioni per Lavorazione Metalli	
BLADE RACECUT M-090 EP	Fluido Semisintetico EP ad Alte Prestazioni con Acque Dure	
BLADE RACECUT MX-100 EP	Fluido Emulsionabile EP ad Altissime Prestazioni di Taglio	
BLADE RACECUT OT-2	Fluido Minerale ad Alte Prestazioni per Lavorazione Leghe Gialle	
CLEAN 2000	Additivo Detergente per Vasche Emulsioni Lubrorefrigeranti	1 lt
ANTIFOAM NS	Antischiuma Non Siliconico	5 lt
ANTISEPT 2000	Battericida - Funghicida	10 lt

Oli interi da taglio

Prodotto	Descrizione	Imballi
CONVENTIONAL 20	Olio Speciale per Tempra a Freddo dei Metalli	20 lt 205 lt 1.000 lt
RACECUTTING RTF 08	Olio per Operazioni di Rettifica e Lappatura Metalli	
RACECUTTING TA-I 10-22	Olio Inattivo per Torneria Automatica Esente da Cloro e Zolfo	
RACECUTTING TMG-I 15-22-32-68	Olio da Taglio Medio Gravoso Esente da Cloro e Zolfo	
RACECUTTING TG-I 10-15-22-32-68	Olio da Taglio Inattivo Semisintetico per Operazioni Gravose	
RACECUTTING TG 25-32-68	Olio da Taglio Attivo per Operazioni Gravose	
RACECUTTING FP 12	Olio Intero Attivo per Operazioni di Foratura Profonda	
RACECUTTING BRC 15	Olio Intero Attivo per Operazioni di Brocciatura	
RACECUTTING D 20	Olio Intero Attivo per Operazioni di Dentatura	
RACECUTTING EP 60	Olio Fortemente EP per Lavorazioni Gravose Filettatura a Mano	

Oli interi per elettroerosione e fluidi evaporabili da taglio metalli

Prodotto	Descrizione	Imballi
CUTTING OIL EMD	Fluido Dielettrico per Elettroerosione	20 lt 205 lt
CUTTING OIL EDM-S	Fluido Dielettrico per Elettroerosione Sintetico	
CUTTING OIL VSH G-21	Fluido di Tipo Vanishing per la Tranciatura	
CUTTING OIL VHS SD 01-02-03-04	Fluidi Lubrificanti Evaporabili per la Lavorazione della Lamiera	

Lubrificanti per lavorazione metalli

Oli interi per stampaggio e imbutitura

Prodotto	Descrizione	Imballi
STAMPING OIL HB - I 20-40-90-180-300	Olio per Stampaggio Freddo Inattivo	20 lt 205 lt
STAMPING OIL HTL - A 11-40-90-180-300	Olio per Stampaggio Freddo Attivo	
DRAWING SK 5 - SK 8	Olio Integrale per Operazioni di Stampaggio	
STAMPING OIL P3	Olio Integrale per Stampaggio - 1.270Kg/dm ³ Viscosità a 40°C = 3.000Mm ² /sec. - Infiammabilità > 240°	
STAMPING OIL P5	Olio Integrale per Stampaggio - 1.180Kg/dm ³ Viscosità a 40°C = 450Mm ² /sec. - Infiammabilità > 240°	
STAMPING OIL P6	Olio Integrale per Stampaggio - 1.400Kg/dm ³ Viscosità a 40°C = 1.300Mm ² /sec. - Infiammabilità > 240°	
STAMPING OIL P9	Olio Integrale per Stampaggio - 1.090Kg/dm ³ Viscosità a 40°C = 130Mm ² /sec. - Infiammabilità > 240°	
STAMPING OIL P10	Olio Integrale per Stampaggio - 1.170Kg/dm ³ Viscosità a 40°C = 160Mm ² /sec. - Infiammabilità > 240°	

Oli interi da laminazione metalli

Prodotto	Descrizione	Imballi
ROLLING OIL 33	Fluido per Laminazione Alluminio	20 lt 205 lt
ROLLING OIL N-35	Fluido per Laminazione Alluminio	1.000 lt

Acidi - Decalcificanti

Prodotto	Descrizione	Imballi
ANTIALGA	Acido Anti Alghe	10 lt 20 lt
TURBO DECAL E	Disincrostante Industriale per l'Edilizia, Disincrostante per Calcestruzzo, Salnitro	
TURBO DECAL I	Disincrostante Industriale come Anticalcare nell'Idraulica	

Eco - Solventi e fluidi da processo

Prodotto	Descrizione	Imballi
SOLWASH 1035-D1	Solvente Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per la pulizia dei Pezzi Meccanici e Sgrassante a Freddo Industriale P.F. 40°C, I/F 158/217	Secchia 18-20 kg
SOLWASH 1040	Solvente Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per la pulizia dei Pezzi Meccanici e Sgrassante a Freddo Industriale P.F. 43°C, I/F 145/200	
SOLWASH 1045	Solvente Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per la pulizia dei Pezzi Meccanici e Sgrassante a Freddo Industriale P.F. 45°C, I/F 145/200	
SOLWASH 1060	Solvente Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per la pulizia dei Pezzi Meccanici e Sgrassante a Freddo Industriale P.F. 60°C, I/F 172/190	
SOLWASH 1065	Solvente Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per la pulizia dei Pezzi Meccanici e Sgrassante a Freddo Industriale P.F. 65°C, I/F 188/217	
SOLWASH 1100	Pulizia Poliuretano - Sgrassanti a Caldo P.F. 100°C, I/F 196/235	
SOLWASH 1110	Pulizia Poliuretano - Sgrassanti a Caldo P.F. 111°C, I/F 238/265	
SOLMIX 2020	Plastificante P.F. 192°C, DOA, Congelamento -70	Secchia 18-20 kg Fusto 160-180 kg Cisterna 700-750 kg
SOLMIX 2040	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 40°C, I/F 158/217	
SOLMIX 2058	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 58°C, I/F 173/198	
SOLMIX 2060	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 62°C, I/F 182/247	
SOLMIX 2062	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 62°C, I/F 182/335	
SOLMIX 2065	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 65°C, I/F 187/217	
SOLMIX 2250/A	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. P.F. 43°C, I/F 175/250	
SOLMIX 2070	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. da usare anche a caldo P.F. 75°C, I/F 181/327	
SOLMIX 2080	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. da usare anche a caldo P.F. 78°C, I/F 200/25710Prodotti	
SOLMIX 2100	Fluido da Processo Idrocarburico Dearomatizzato/Isoparaffina per Processi Produttivi Industriali, Fluidificanti Plastici, ecc. da usare anche a caldo P.F. 102°C, I/F 235/270	
SOLMIX PPLC	Polipropilencarbonato Esteri Dibasici P.F. 107°C, I/F 185/253	
SOLMIX RDPE	Polipropilencarbonato Esteri Dibasici P.F. 107°C, I/F 186/235	

Eco - Solventi e fluidi da processo – segue

Prodotto	Descrizione	Imballi
SOLMIX RM 937	Solvente Aromatico Sgrassante P.F. 37°C, I/F 95/205	Secchia 18-20 kg
SOLMIX NEP	Normaletilpirrolidone	Fusto 160-180 kg
SOLMIX DMC	Carbonato di Metile P.F. 16°C, I/F89/92	Cisterna 700-750 kg
SOLMIX DMP	Dipropilglicole Metilestere FUS K	
SOLVEX 3020	Cloruro di Metilene D. A 20°C= 1,62	Secchia 18-20 kg
SOLVEX 3040	Cloruro di Metilene D. A 20°C= 1,62	
SOLVEX STB	Stabilizzatore D. A 20°C=1,42, I/F 121/152	
SOLVEX 3040-SS	Percloroetilene Superstabilizzato D. A 20°C=1,63, I/F 119/122	
SOLVEX 3040-N	Percloroetilene D. A 20°C=1,63, I/F 119/123	

Distaccanti scivolanti

Prodotto	Descrizione	Imballi
ALCOR	Antispruzzo per Saldatura Base Acqua	25 kg

Detergenti superfici varie

Prodotto	Descrizione	Imballi
DETERGENTE UNIVERSALE	Detergente Industriale per Superfici	750 ml 1 lt 5 lt 20 lt
SOL 100	Detergente Concentrato ad Alto Potere	
TOP 11	Detergente Forte Esente da Solvente Aluminium Safe	
TOP FLOWERS	Deodorante per Ambienti e Officine	
FRESH	Detergente Liquido per Pavimenti profumato	
GLAX VETRI	Detergente Specifico per Vetri e Specchi	
GLAX MULTIUSO	Detergente Universale Multiuso per tutte le superfici	
ACQUA DISTILLATA	Purificata, Demineralizzata	
SHAMPOO AUTO CAR-NET	Shampoo Auto	
ALCOOL ETILICO 90°	Alcool Etilico	
ANTI KALK	Detergente Anticalcare Profumato per tutta l'igiene del bagno	
CLORO OXYGEL	Detergente Sanificante a base di Cloro Attivo per la pulizia di tutte le superfici	

Linea Spray Oiline

Prodotto	Descrizione	Imballi
BLUE AIR	Igienizzante One-Shot	200 ml 400 ml
SPEED CHAIN	Lubrificante Catene	
MULTICLEANER	Pulitore Universale	
DEFROSTER	Sbrinatori per Vetri	
SPECIAL LUBE GRASSO FILANTE	Grasso Speciale per Catene ad Alta Densità	
DRAKON SBLOCCANTE SPRAY	Sbloccante Tecnico Spray; Lubrificante Disossidante Penetrante protettivo	
HATOR GRASSO SPRAY	Grasso Spray Universale Multifunzionale	
TAURUS OLIO TAGLIO SPRAY	Olio da Taglio per Maschiare Filettare Tagliare Metalli Dolci e Duri	
VEGA ACCIAIO SPRAY	Acciaio Inox Rivestimento Protettivo; Anticorrosione a base di polvere di Inox	
HYDRA SILICONE SPRAY	Distaccante Siliconico Spray, Silicone Spray	
LIBRA DISTACCANTE SINT.	Antiadesivo / Distaccante Non Siliconico Spray	
SIRIO ZINCO SPRAY	Zinco Spray, Polvere di Zinco al 98%; Catalizzatore protettivo Anticorrosivo	
LUC INOX PULIACCIAIO NEW	Puliacciaio Lucidante; Detergente e Lucidante per Superfici Inox	
MECHANICAL CLEANER	Pulitore Corpi Farfallati	
LUBE HT	Antisaldante Bisolfuro di Molibdeno; Antiadesivo per Torce di Saldatura	
PULI MOLD	Igienizzante Antimuffa	
BRAKE CLEANER	Pulitore Freni	
WHITE LUBE	Grasso Bianco	
P.T.F.E.	Grasso PTFE	

Polveri assorbenti - Prodotti tecnici

Prodotto	Descrizione	Imballi
GLOBAL ABSORBER SACCO 5 KG	Polvere di Silicio Assorbente	3 kg
NEUTRAL BATTERY SACCO 5 KG	Polvere Assorbente Neutralizzante dell'Acido Solforico degli Accumulatori	5 kg
SUPERSEPIORB SACCO 20 KG	Composto di Polvere di Magnesio idrato Assorbi e Netta Pavimenti, Inerte	20 kg

Lavamani

Prodotto	Descrizione	Imballi
TOP GEL (CA 4X5 LT)	Crema lavamani Fluida Protettiva Ph 5,5	1 lt 5 lt
TOP ORANGE (CA 4X5 LT)	Gel Granulare Lavamani all'Estratto di Arancia, pH 5,5	
SOFT SOAP LATTE (CA 4X5 LT)	Sapone Liquido Delicato per la pulizia delle mani, pH Neutro, Profumato	
BIANCA MANI PASTA (CA 12X900 G)	Pasta Lavamani	
BIANCA MANI PASTA (CA 4X4 KG)	Pasta Lavamani	







DELTA ENERGY S.r.l. us • www.deltaenergy.it

Sede Legale e Contabilità

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
P.I. e C.F. 09024090152 • N. Reg. Imp. TN 211059
tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
amministrazione@deltaenergy.it • pec@pec.deltaenergy.it

Sede Operativa, Commerciale e Deposito NORD EST

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
commerciale@deltaenergy.it

Sede Operativa e Commerciale NORD OVEST

via A. Doria, 56 • 20124 Milano (MI)
ordini.abt@deltaenergy.it

Deposito NORD OVEST

via Murri, 20/22 • 20013 Magenta (MI)