

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

N. SABBIA FINA 0/3_2026

- Codice di identificazione unico del prodotto: **SABBIA FINA 0/3**
- Usò previsto del prodotto: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico – Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  **Sede legale e impianto di produzione:**
Via Septempedana, 60 – 06025 NOCERA UMBRA (PG)
- Mandatario: n.a.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- a. Norma armonizzata: **UNI EN 13043:2004 – UNI EN 12620:2008**
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
- Prestazione dichiarata:

	UNI EN 13043	UNI EN 12620:2008	
Forma delle particelle:	NPD	NPD	
Dimensione delle particelle:	0/2 Gr85	0/2 Gr85	
Massa volumica apparente dei granuli:	2.70Mg/m ³	2.70Mg/m ³	
Assorbimento:	0.75%	0.75%	
Pulizia			
Contenuto di fini	f ₁₆	f ₁₀	
Qualità dei fini	ES68 MBF2.00	ES68 MBF2.00	
Affinità ai leganti bituminosi:	NPD	NPD	
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate:	NPD	NPD	
Resistenza alla frammentazione:	NPD	NPD	
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	NPD	NPD	
Valore di abrasione dell'aggregato	NPD	NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	NPD	NPD	
Resistenza allo shock termico:	NPD	NPD	
Durabilità allo shock termico:	NPD	NPD	
Composizione/contenuto			
Solfati solubili in acido	NPD	AS _{0.2}	
Cloruri idrosolubili	NPD	0.0007%	
Zolfo totale	NPD	0.017%	
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici	NPD	assente	
Contenuto di carbonati negli aggregati fini	NPD	93.1%	(eseguita su 00/12)
Stabilità di volume	NPD	NPD	
Emissione di radioattività:			
Rilascio di metalli pesanti:	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici:			
Rilascio di sostanze pericolose:			
Durabilità al gelo/disgelo:	NPD	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	Categoria di reattività RA2 EPII BML 0.33 0.48	(eseguita su 00/12)
Descrizione petrografica	Genesi ed epoca/età di deposizione: Litotipi riferibili, per la presenza di abbondanti calpionellidi (calpionella alpina), al livello base della formazione della "Maiolica" depositatesi nel Berriasiano (Cretacico inferiore). Anche le calcareniti sono di frequente presenti alla base della Maiolica depositatesi in ambiente di mare profondo ma in zona di "alto strutturale". In questi depositi, la percentuale di selce, non supera quasi mai il 2%. Idoneità per la produzione in di calcestruzzo e malte: Dai risultati dell'analisi il materiale esaminato può essere classificato secondo la UNI 11530 con reattività poco probabile (PR/B) e di classe EPII secondo la norma UNI-EN 8520-22.		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.