



SOLUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Questo sistema e' in grado di controllare e gestire secondo le nuove normative la temperatura corporea e la presenza della mascherina per la sicurezza nei posti di lavoro ,uffici luoghi pubblici-



TEKNOLEDIMPIANTI SRLS
Via Delle Vigne di Morena
00118 ROMA
Tel 3385401892
WWW.TEKNOLEDIMPIANTI.IT
info@teknoleddimpianti.it



Misurazione Infrarossi + - 0.2 Precisione HD Camera installazione semplificata illuminazione automatica elevati data base



Vantaggi nell'utilizzo del dispositivo:

Rispetto alle pistole di lettura di temperatura a corto raggio il dispositivo è molto più comodo ed affidabile, inoltre non richiedendo la presenza di un operatore vicino è anche più sicuro.

Può rilevare le persone non dotate di mascherina, rendendo più sicuro l'accesso all'ambiente. Memorizza automaticamente i volti di chi passa davanti rendendo più sicure le entrate ed uscite consentendo un eventuale controllo in un secondo momento.

E' possibile creare un database con oltre 15000 volti con una white list e black list per il controllo degli accessi; il sistema è in grado di analizzare anche la presenza o meno della mascherina.

Registra automaticamente eventuali anomalie sulla temperatura e relativa persona.

Supporta connessione di rete che consente di centralizzarne il controllo.

Installazione semplice e versatile; disponibile supporto da pavimento, da tavolo o installabile su gate esistenti.

Software di centralizzazione incluso per il controllo di più dispositivi contemporaneamente e gestione dei database.

Caratteristiche tecniche video:

Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel

Sensore immagine: 1/2.8" SONY IMX327

Illuminazione minima: 0.01 Lux

Illuminazione: infrarosso, luce bianca

Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) - 1/1000000 sec

Altre funzioni: AWB - BLC - WDR - DNR

Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto, saturazione, compensazione esposizione volto

Compressione video: H.264 - H.265

Monitor: 7" IPS HD 1024x600

Misurazione della temperatura corporea:

Punto di misurazione: Fronte

Distanza di lettura ottimale: 25-60cm Margine di errore: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Tempo di lettura: $\leq 1\text{sec}$

Range di rilevazione: 34-42°C Temperatura ambientale ottimale:

15-30°C gestione giorno/notte: auto adattiva



TEKNOLEDIMPIANTI SRLS
Via Delle Vigne di Morena
00118 ROMA
Tel 3385401892
WWW.TEKNOLEDIMPIANTI.IT
info@teknoleimpianti.it



Nessun contatto



Rilevazione rapida



Evita le code



Identificazione:

Modalità di lavoro: Online, offline, auto

Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina Rilevazione: Biometrica

Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%

Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5m

Tempo di riconoscimento: ≤1sec

Database volti: 15000 facce

Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time

Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l'immagine Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

Salvataggio immagini:

Formato immagine: JPEG

Salvataggio immagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo memoria locale: Fino a 100000 eventi

Memoria aggiuntiva: Supporta TF card da 128Gb

Tipo classificazioni

Tipo persona: Blacklist, white list, casual user Uscita: relÃ

Tipo di evento: rilevazione video

Allarmi:

Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme su app mobile

Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina, blacklist, non riconosciuto

Caratteristiche di rete:

Protocolli supportati: IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, http Protocolli: O-VNVIF, RTSP

Sicurezza: Accesso tramite user name e password Notifi che eventi: Salvataggio su TF card, Upload FTP, uscita allarme, uscita Wiegand, notifi ca vocale Firmware: Possibilità di upgrade da remoto

Interfacce di comunicazione:

Rete: Rj45 10/100Mbps

I/O allarme: 2 Ingressi, 2 uscite

Seriale: Interfaccia RS485

USB: Supportato

Wiegand: Supportato protocollo Wiegand 26, 34, 66 Reset: Pulsante di



TEKNOLEDIMPIANTI SRLS

Via Delle Vigne di Morena

00118 ROMA

Tel 3385401892

WWW.TEKNOLEDIMPIANTI.IT

info@teknoleimpianti.it




Rilevazione
temperatura



Allarme vocale ,visivo e
App in assenza mascherina



Integrazione con sistemi
di controllo accessi



Gestione
configurazione LAN