

FILTRO A SACCO CONVERTIBILE

Costruito in polipropilene caricato vetro

Caratteristiche standard:

- **Ingresso / uscita:** filettato 2" BSP- F
- **Guarnizione:** Buna-N
- **Gambe:** N° 2 in polipropilene
- **Opzioni:**
 - Guarnizione in FKM (Viton®) o in EPDM
 - Valvola di sfiato
 - Due flange: 2" ANSI FLG
 - Adattatore per l'utilizzo di cartucce DN 160



HPPB23X™ – Plastic Filter Housing

Caratteristiche:

- **Protezione UV** – per una lunga durata nel tempo
- **Facilmente convertibile tra filtro a sacco e filtro a cartuccia** – maggior flessibilità
- **Polipropilene caricato fibra di vetro stampato ad iniezione** – migliore resistenza meccanica
- **Design del coperchio filettato robusto** – per una agile sostituzione e senza attrezzi
- **Resistente ad un'ampia gamma di prodotti chimici**
- **Contiene un sacco standard size 5 o una cartuccia**
- **Filtri a cartuccia e sacco con chiusura ermetica** - nessun bypass del fluido

Applicazioni

- industria dell'auto
- trattamento delle acque in ingresso e allo scarico
- prodotti chimici
- trattamento superficiale
- galvanica
- desalinizzazione
- e molti altri

Portata massima raccomandata	Materiale di costruzione	Volume interno	Pressione di utilizzo	Alla temperatura	Dimensioni	Peso a vuoto	Elemento filtrante
15 m³/h	PP caricato fibra di vetro	18 l	6 bar 5 bar 3 bar	25° C 40° C 60° C	Ø 300 x 963 mm	~ 5 Kg	1 sacco Size 5 oppure 1 cartuccia

Come ordinare: HPPB23X – PP – CF1 –

Vuoto : Standard
F : incl. Flange avvitata: 2" ANSI

Vuoto : Standard
V : incl. Valvola di sfiato