



Il presente file contiene il listino dei prezzi dei prodotti URMET a marchio ELKRON (codici, breve descrizione, prezzo in €uro).
 di vendita allo scopo di facilitare l'utilizzo dei dati contenuti nel listino. Desideriamo comunque ricordare che, data la natura
 responsabile di documenti prodotti con i dati estratti dal file: il documento di riferimento è esclusivamente il listino stampato

SECURITY

Cod. Ordine Stato Descrizione

SISTEMA IBRIDO MP3000		
CENTRALI / KIT		
80MP1R00211		MP3040 CENTRALE IP 8/40. Centrale ibrida con porta LAN e USB integrate, 6 ingressi +2 punti I/O, 2 uscite ,espandibile 40 punti I/O, bus RS485. Certificato IMQ EN50131 grado 2
80MP1T00211		MP3100 CENTRALE IP 8/100. Centrale ibrida con porta LAN e USB integrate, 6 ingressi +2 punti I/O, 2 uscite ,espandibile 100 punti I/O, bus RS485.Certificato IMQ EN50131 grado 2
80KT0100111		Kit sicurezza KT3040, composto da centrale MP3040 e tastiera KP3000-D
80KT0200111		Kit sicurezza KT3100, composto da centrale MP3100 e tastiera KP3000-D
80MP1R20115		Scheda elettronica per centrale MP3040
80MP1T20115		Scheda elettronica per centrale MP3100
DISPOSITIVI DI COMANDO		
80KP0100211		KP3000-D Tastiera con display LCD per centrali serie MP3000. Certificata IMQ EN50131
80DK1000211		DK3000M-P Lettore chiave prossimità Mifare per centrali serie MP3000 compatibile chiavi DK70, nero
80DK1100211		DK3000M-P/B Lettore chiave prossimità Mifare per centrali serie MP3000 compatibile chiavi DK70, bianco
80DK6400111		DK70 - Chiave di prossimità (Mifare)
DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE		
80CT0110211		IT3000-2G Interfaccia di comunicazione GSM/GPRS con antenna per centrali serie MP3000
80CT0210211		IT3000-4G Interfaccia di comunicazione 4G con antenna per centrali serie MP3000
80CT0310211		IT3000-PSTN Interfaccia di linea telefonica PSTN per centrali serie MP3000
80IT0210111		IT3000-WIFI Interfaccia di comunicazione WIFI per centrali serie MP3000
80AN1600133		ANT 2/4G BM Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G, fissaggio su contenitore metallico
80AN1700133		ANT 2/4G HG Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G ad alto guadagno con cavo di 5m
80ID0100111	NEW	ID100KNX Interfcaccia Konnex
ESPANSIONI		
80MP7L00211		EP3008 Espansione bus 8 punti I/O per centrali serie MP3000

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80WL0710111		ER3000-RF Espansione radio su bus per centrali serie MP3000, 868MHz bidirezionale
80MP6J00111		CP/EP500 Contenitore plastico di ridotte dimensioni, per alloggiamento espansione filare
80MP4J00111		CP/EXP Contenitore plastico da parete, autoprotetto per alloggiamento espansioni filari o radio. Certificato IMQ EN50131 grado 3
80WL0610113		ER3000-ZB Espansione radio Zigbee per centrali serie MP3000, 2.4Ghz bidirezionale
80IT0110211		RPT3000 Ripartitore BUS per centrali serie MP3000. Collegamento per n.1 Bus IN e n.3 Bus
ALIMENTATORI BUS/CONTENITORI		
80PS0510211		SA3000 Scheda alimentatore supplementare su bus per centrali serie MP3000
80PS0100111		AL3000 Armadio plastico con alimentatore da 1,5A, batteria alloggiabile da 2,2 Ah
80PS0200111		AL3000-M Armadio metallico con alimentatore da 3,4A, batteria alloggiabile da 17Ah
SIRENE SU BUS		
80HP0400211		HP3000-B Sirena BUS da esterno per sistema MP3000
80HP0500111		HP3000-SC Sirena BUS da esterno, senza coperchio, compatibile con il sistema MP3000
80HP1L10111		CP800-G Coperchio per sirena da esterno, colore grigio metallizzato
80HP1M10111		CP800-R Coperchio per sirena da esterno, colore rame anticato
80HP1C10111		GRI/HPA800 Griglia intermedia per sirene con modulo attivo antischiuma
DISPOSITIVI RADIO RF GAMMA 600 E ACCESSORI		
80KP5500113		KP600 - Tastiera di comando a Led. Batterie a corredo.
80TX4400113		RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batterie a corredo.
80MM1E00113		DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1F00113		DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batterie a corredo.
80MM1G00113		DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1H00113		DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batterie a corredo.
80MM1L00113		DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1M00113		DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batterie a corredo.
80IR2E00113		IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batterie a corredo.
80IR5D00113		IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batterie a corredo.
80IR1F00113		IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batterie a corredo.
80IM3900113		IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batterie a corredo.
80IR2F00113		EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.
80IM4100113		DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.
80SP4D00113		STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.
80SP5D00113		SNODO per rilevatore DT16/DT600.
80IM4600113		DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.
80IM4700113		DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batteria a corredo.
80SP5E00113		SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco
80SP5F00113		SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone
80IM5000113		TTR619AM Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 1,2 m. Batteria a corredo.
80SP2E00113		SP19/20 Staffa per triplatecnologia
80KT3A00113		LT19/20 Oscuratori per triplatecnologia
80EL2900111		ELR60RT 2PH/60 - Coppia barriera a doppio raggio, portata 60m. Batteria a corredo
80EL3000111		ELR600RT/10 - Coppia mini barriera 4 fasci h.1m, portata 10m. Batterie a corredo
80EL3100111		ELR600RT/15 - Coppia mini barriera 6 fasci h.1,5m, portata 10m. Batterie a corredo

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80EL3200111		ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h.2m, portata 10m. Batterie a corredo.
80SP5G00113		KIT PER ELR600 - Distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT.
80HP8A00113		HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.
80SD9Z00123		SD610 Rilevatore di fumo e temperatura, certificato EN14604. Batteria a corredo.
DISPOSITIVI RADIO ZIGBEE GAMMA 600 E ACCESSORI		
80HA0100113		R600 - Relè 230Vca 10A.
80HA0200113		RM600 - Relè 230Vca 10A con misura.
80HA0300113		PM600 - Presa 230Vca 16A con misura.
80HA0500113		A600/12 - Attuatore 12/24Vcc
80HA0600113		A600/230 - Attuatore 230Vca.
80HA0800113		TER600 - Termostato con display a batteria. Batterie a corredo
80HA0900113		VT600 - Valvola termostatica con display a batteria. Batterie a corredo.
80HA0400113		T600 - Modulo comando tapparelle.
80TC2S00133		IR600FC/N - Infrarosso passivo da interno con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.
80TC1S00133		IR600VC - Infrarosso passivo da interno con telecamera, in grado d'inviare clip video a seguito di allarme. Batterie a corredo.
80TC1Q00133	E	EIR600FC - Doppio infrarosso da esterno Pet Immunity con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.
80LD0100113		LS600 - Led di stato per sistema Egon. Batteria a corredo.
80WL5800113		ZB600RPT - Ripetitore ZigBee. Batterie a corredo.
80HA0700113		S600 - Sensore luce/temperatura/umidità. Batteria a corredo.
80HA1000113		CMD600 - Comando a 4 scenari. Batteria a corredo.
TELECAMERE IP		
80TC2T00133	E	TC20/N Telecamera Bullet IP/WIFI 2Mp, PoE. Ottica 2,8/12 mm filtro IR CUT e LED IR, IP66.
80TC1W00133	E	SP/TC Junction box per telecamera TC20
80PS5800133	E	PS/TC Alimentatore 12V /1A IP66
SISTEMA IBRIDO MP500		
CENTRALI / KIT		
80MP1N00111		MP500/4N - Centrale BUS a 4 ingressi espandibile fino a 32, 4 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Gestione video, integrazione wireless, gestione del modulo IMG500, accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 1.5A. Certificata IMO EN50131 grado 2.
80MP4L00111		MP500/8 - Centrale BUS a 8 ingressi espandibile fino a 64 con comunicatore telefonico integrato. 8 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Funzione video. Accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 1.5A. Certificata IMO EN50131 grado 3.
80MP5L00111		MP500/16 - Centrale BUS a 8 ingressi espandibile fino a 128 con comunicatore telefonico integrato. 16 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Funzione video. Accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 3.4A. Certificata IMO EN50131 grado 3.
80KT3N00111		KIT ANTINTRUSIONE MP500/4N - Kit composto da 1 centrale MP500/4N + 1 tastiera KP500D/N.
80KT1N00111		KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 - Kit composto da 1 centrale MP500/8 + 1 tastiera KP500D/N + 1 sintesi vocale SV500/N.
80KT3200111		KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 + IT500CLOUD - Kit composta da 1 centrale MP500/8 + 1 tastiera KP500D/N + 1 sintesi vocale SV500/N + 1 interfaccia IT500CLOUD
DISPOSITIVI DI COMANDO		

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80KP7100111		KP500D/N - Tastiera con display LCD 2 righe x 16 caratteri. Compatibile con centrali MP500/4N - MP500/8 - MP500/16.
80KP7200111		KP500DV/N - Come KP500D/N ma dotata di microfono e altoparlante (ascolto ambientale, funzioni soccorso, emissione messaggi vocali). Compatibile con le centrali MP500/4 - MP500/4N - MP500/8 - MP500/16, attraverso scheda sintesi vocale SV500/N.
80CV3010111		Cavo intestato per la connessione diretta tra una tastiera e la scheda della centrale (uso "tastiera servizio"). Compatibile con modelli: KP500D, KP500DV, KP500D/N e KP500DV/N.
80DK5000211		DK500M-E - Lettore per chiave elettronica digitale DK50. Compatibile con l'attuale gamma di adattatori. Compatibile con centrali MP500.
80DK5100211		DK500M-E/B - Come DK500M-E ma di colore bianco.
80DK5400211		DK50 - Chiave elettronica digitale. Compatibile con DK500M-E e DK500M-E/B.
80KT9410111	E	KIT DK30-50 - Kit barrette colorate per personalizzazione chiavi DK30, DK50 e DK80.
80DK6200111		DK510M-P - Lettore per chiave di prossimità DK70 (Mifare). Compatibile con l'attuale gamma di adattatori. Compatibile con centrali MP500 e chiavi DK70 e DK80.
80DK6300111		DK510M-P/B - Come DK510M-P ma di colore bianco.
80DK6400111		DK70 - Chiave di prossimità (Mifare).
DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE		
80CT6920115		ILT500-N - Interfaccia di linea telefonica PSTN per la centrale MP500/4N (o come ricambio per l'interfaccia PSTN a bordo delle centrali MP500).
80CT6610111		SV500/N - Scheda di sintesi vocale con messaggi preregistrati (ingressi/settori/eventi). Messaggi per guida vocale (DTMF a distanza). Compatibile con le centrali MP500.
80CT5510111		IMG500/N - Modulo GSM con antenna alloggiabile all'interno delle centrali MP500 con contenitore plastico.
80AN1700133		ANT 2/4G HG Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G ad alto guadagno con cavo di 5m
80AN0400111	E	ANTENNA GSM/2 - Antenna per cassonetto metallico con connettore SMA-M, compatibile con il modulo GSM /IMG500N. È da utilizzare con la centrale MP500/16.
80IT2710111		IT500WEB - Interfaccia per collegamento delle centrali MP500 ad una rete LAN. Consente di gestire le centrali con l'APP utente "My Elkron Home" e il SW di programmazione Hi-Connect .
80IT2610111		IT500CLOUD - Interfaccia IoT solo per centrale MP500/8. Permette la gestione dell'impianto tramite APP utente "My Elkron Family".
80IT1200111		IT-ETHERNET - Interfaccia per collegamento delle centrali MP500 ad una rete LAN. Consente di gestire le centrali con il SW Hi-Connect (Programmazione / Ricezione Allarmi).
80SW2400111		HI-CONNECT - Software per la Telegestione, Programmazione e Ricezione Allarmi delle centrali ELKRON.
80MP5K10111		ITUSB/KEY - Interfaccia per programmazione, aggiornamento e salvataggio/recupero dati centrali MP500 (dispone di porta USB).
ESPANSIONI		
80MP7K00211		EP508 - Espansione ad 8 ingressi/3 uscite, allocabile nelle centrali MP500, nei contenitori CP/EXP e CP/EP500 e unità di alimentazione AS02/S, AS07/S e AS500/RPT.
80PS5500111		AS500/RPT - Alimentatore supplementare con ripetitore di segnale BUS e scheda di espansione EP508 integrata. Compatibile con centrali MP500.
80WL2410111		ER600 - Espansione radio su bus per sistemi MP500. Compatibile con i dispositivi radio della gamma 600.
80MP6J00111		CP/EP500 - Contenitore plastico di ridotte dimensioni, per alloggiamento espansione filare su bus.

Cod. Ordine Stato Descrizione

80MP4J00111		CP/EXP - Contenitore plastico da parete, autoprotetto per alloggiamento espansione su bus filare o radio. Certificato IMQ EN50131 grado 3
DISPOSITIVI RADIO RF GAMMA 600 E ACCESSORI		
80KP5500113		KP600 - Tastiera di comando a Led. Batterie a corredo.
80TX4400113		RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batterie a corredo.
80MM1E00113		DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1F00113		DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batterie a corredo.
80MM1G00113		DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1H00113		DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batterie a corredo.
80MM1L00113		DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batterie a corredo.
80MM1M00113		DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batterie a corredo.
80IR2E00113		IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batterie a corredo.
80IR5D00113		IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batterie a corredo.
80IR1F00113		IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batterie a corredo.
80IM3900113		IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batterie a corredo.
80IR2F00113		EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.
80IM4100113		DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.
80SP4D00113		STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.
80SP5D00113		SNODO per rilevatore DT16/DT600.
80IM4600113		DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.
80IM4700113		DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batteria a corredo.
80SP5E00113		SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco
80SP5F00113		SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone
80IM5000113		TTR619AM Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 1,2 m. Batteria a corredo.
80SP2E00113		SP19/20 Staffa per rilevatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
80KT3A00113		LT19/20 Oscuratori per rivelatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
80EL2900111		ELR60RT 2PH/60 - Coppia barriere a doppio raggio, portata 60m. Batteria a corredo
80EL3000111		ELR600RT/10 - Coppia mini barriere 4 fasci h.1m, portata 10m. Batterie a corredo
80EL3100111		ELR600RT/15 - Coppia mini barriere 6 fasci h.1,5m, portata 10m. Batterie a corredo
80EL3200111		ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h.2m, portata 10m. Batterie a corredo.
80SP5G00113		KIT PER ELR600 - Distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT.
80HP8A00113		HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.
TELECAMERE IP		
80TC2T00133	E	TC20/N Telecamera Bullet IP/WIFI 2Mp, PoE. Ottica 2,8/12 mm filtro IR CUT e LED IR, IP66.
80TC1W00133	E	SP/TC Junction box per telecamera TC20
80PS5800133	E	PS/TC Alimentatore 12V /1A IP66
SISTEMA VIA RADIO EGON		
CENTRALI		
80KT3000113		Kit sicurezza radio CR600WF, composto da centrale CR600WF, contatto DC600, telecomando RC600, rilevatore infrarosso IR600.
80PS8200113	E	PSU600 - Alimentatore di ricambio per centrali EGON CR600 e CR600WF
80BT1200113		Batteria di ricambio 4,8 V 1300 mA per centrali EGON, CR600 e CR600WF

Cod. Ordine Stato Descrizione

INTERFACCE

80WL6310113		USB/ZB Dongle Zigbee per centrale radio CR600WF, 2.4Ghz bidirezionale
-------------	--	---

DISPOSITIVI DI COMANDO

80KP5500113		KP600 - Tastiera di comando a Led. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80TX4400113		RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batteria a corredo.
-------------	--	--

CONTATTI MAGNETICI

80MM1E00113		DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batteria a corredo.
-------------	--	---

80MM1F00113		DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batteria a corredo.
-------------	--	---

80MM1G00113		DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batteria a corredo
-------------	--	---

80MM1H00113		DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batteria a corredo
-------------	--	---

80MM1L00113		DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80MM1M00113		DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batteria a corredo.
-------------	--	---

RILEVATORI DA INTERNO

80IR2E00113		IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80IR5D00113		IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batteria a corredo
-------------	--	--

80IR1F00113		IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batteria a corredo.
-------------	--	---

80IM3900113		IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batteria a corredo.
-------------	--	---

80IR9E00113	E	IR600FC/RF Rilevatore radio da interno ad infrarossi, con fotocamera integrata, portata 12 m, 868Mh bidirezionale.
-------------	---	--

RILEVATORI DA ESTERNO

80IR2F00113		EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.
-------------	--	---

80IM4100113		DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80SP4D00113		STAFFA 90° per rilevatori DT16/DT600.
-------------	--	---------------------------------------

80SP5D00113		SNODO per rilevatori DT16/DT600.
-------------	--	----------------------------------

80IM4600113		DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80IM4700113		DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batterie a corredo
-------------	--	---

80SP5E00113		SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatori DT18/DT610. Colore bianco.
-------------	--	---

80SP5F00113		SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatori DT18/DT610. Colore marrone
-------------	--	--

80IM5000113		TTR619AM Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 1,2 m. Batteria a corredo.
-------------	--	--

80SP2E00113		SP19/20 Staffa per rilevatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
-------------	--	--

80KT3A00113		LT19/20 Oscuratori per rivelatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
-------------	--	--

BARRIERE

80EL2900111		ELR60RT 2PH/60 - Coppia barriere a doppio raggio, portata 60m. Batterie a corredo.
-------------	--	--

80EL3000111		ELR600RT/10 - Coppia mini barriere 4 fasci h.1m, portata 10m. Batterie a corredo
-------------	--	--

80EL3100111		ELR600RT/15 - Coppia mini barriere 6 fasci h.1,5m, portata 10m. Batterie a corredo.
-------------	--	---

80EL3200111		ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h.2m, portata 10m. Batterie a corredo.
-------------	--	---

80SP5G00113		KIT PER ELR600 - Coppia distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT
-------------	--	--

PROTEZIONI AMBIENTE

80SD9Z00123		SD610 Rilevatore di fumo e temperatura, certificato EN14604. Batteria a corredo.
-------------	--	--

AVVISATORI ACUSTICI

80HP8A00113		HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.
-------------	--	---

VIDEOCONTROLLO

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80HA1100133		TEL600INT - Telecamera da interno IP/WIFI compatibile col sistema Egon. Alimentatore a corredo
80HA1200133		TEL600EXT - Telecamera da esterno IP/WIFI compatibile col sistema Egon. Alimentatore a corredo
HOME AUTOMATION - ZIGBEE		
80HA0100113		R600 - Relè 230Vca 10A.
80HA0200113		RM600 - Relè 230Vca 10A con misura.
80HA0300113		PM600 - Presa 230Vca 16A con misura.
80HA0500113		A600/12 - Attuatore 12/24Vcc
80HA0600113		A600/230 - Attuatore 230Vca.
80HA0800113		TER600 - Termostato con display a batteria. Batterie a corredo
80HA0900113		VT600 - Valvola termostatica con display a batteria. Batterie a corredo.
80HA0400113		T600 - Modulo comando tapparelle.
VIDEOVERIFICA - ZIGBEE		
80TC2S00133		IR600FC/N - Infrarosso passivo da interno con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.
80TC1S00133		IR600VC - Infrarosso passivo da interno con telecamera, in grado d'inviare clip video a seguito di allarme. Batterie a corredo.
80TC1Q00133	E	EIR600FC - Doppio infrarosso da esterno Pet Immunity con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.
ACCESSORI - ZIGBEE		
80LD0100113		LS600 - Led di stato per sistema Egon. Batteria a corredo.
80WL5800113		ZB600RPT - Ripetitore ZigBee. Batterie a corredo.
80HA0700113		S600 - Sensore luce/temperatura/umidità. Batteria a corredo.
80HA1000113		CMD600 - Comando a 4 scenari. Batteria a corredo.
RILEVATORI		
RILEVATORI DA INTERNO		
80IR3D00113		IR15 - Rilevatore ad infrarosso passivo da interno. Portata 15 m. IMQA.
80IR4D00113		IR15P - Rilevatore ad infrarosso passivo da interno con Pet Immunity. Portata 12 m.
80IM3500113		DT15 - Rilevatore a doppia tecnologia da interno. Portata 15 m. IMQA.
80IM3600113		DT15AM - Rilevatore a doppia tecnologia da interno con funzione Antimasking. Portata 15 m. IMQA.
ACCESSORI		
80SP1E00113		SNODI PER IR/DT15 - Snodi orientabili per rilevatori DT15 e IR15. Confezione da 10 pz.
80SP1F00113		SNODO PER IR/DT15 CAVO PROTETTO - Snodo singolo con passaggio cavi per rilevatori DT15 e IR15.
RILEVATORI DA ESTERNO		
80IM3700113		DT16 - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, protezione a TENDA, funzione antimasking. Portata 8 m. IMQ II LIV.
80IM4800113		TT19AM Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 1,2 m
80IM4900113		TT20AM Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 2,2 m
80IM4400113		DT18AM - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, da CENTRO FINESTRA, funzione antimasking. Portata 4 m. Colore bianco.
80IM4500113		DT18AM/BR - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, da CENTRO FINESTRA, funzione antimasking. Portata 4 m. Colore marrone.
80IM5100113	NEW	DT22 Mini doppia tecnologia ad effetto tenda

Cod. Ordine Stato Descrizione

ACCESSORI		
80SP4D00113		STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.
80SP5D00113		SNODO per rilevatore DT16/DT600.
80SP6D00113	E	SNODO per rilevatore DT17AM-N.
80SP2E00113		SP19/20 Staffa per rilevatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
80KT3A00113		LT19/20 Oscuratori per rivelatore TT19AM e TT20AM e TTR619AM
80SP5E00113		SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco.
80SP5F00113		SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone.
RILEVATORI PERIMETRALI		
CONTATTI MAGNETICI PER BASCULANTI		
80MM4400213		MMB01 - Contatto per porte basculanti in alluminio pressofuso. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.
CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE		
80MM4700213		MMH01 - Contatto da superficie ad alta sicurezza. 3^BIL. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.
80MM4800213		MMH02 - Contatto da superficie di media sicurezza. 2^BIL. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.
80MM4900113		MMH03 - Contatto da superficie ad alta potenza. Confezione da 1 pz.
80MM5300113		MMS01 - Contatto da superficie in ABS, colore Bianco. Confezione da 10 pz.
80MM5400113		MMS01-BR - Come MMS01 ma di colore Marrone.
80MM5500213		MMS02 - Contatto di potenza per superficie in alluminio pressofuso, terminale a cavo. Confezione da 2 pz. IMQ I LIV.
80MM5600213		MMS03 - Contatto di potenza per superficie in alluminio pressofuso, terminale a morsetti. Confezione da 2 pz. IMQ I LIV.
80MM5700113		MMS50 - Contatto da superficie in ABS, terminale con cavo. Colore Bianco. Confezione da 10 pz.
80MM5800113		MMS50-BR - Come MMS50 ma di colore Marrone.
80MM6100113		MMS60 - Contatto da superficie in alluminio pressofuso. Confezione da 10 pz.
80MM6200113		MMS60MR - Come MMS60 ma di colore Marrone.
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO		
80MM5000213		MMI01 - Contatto da incasso in ABS di colore Bianco. Distanza di funzionamento max. 10 mm. Confezione da 10 pz. IMQ I LIV.
80MM5100213		MMI02 - Contatto da incasso in ottone. Confezione da 10 pz. IMQ I LIV.
80MM5200113		MMI03 - Contatto da incasso in ottone per porte blindate. Confezione da 5 pz.
80MM6000113		MMI17 - Contatto da incasso in ABS di colore Bianco. Distanza di funzionamento max. 20 mm. Confezione da 10 pz.
CONTATTI PER TAPPARELLE		
80MM4500113		MF01 - Contatto a filo per tapparelle. Confezione 1 pz.
80MM4600113		MF02 - Contatto a filo per tapparelle con rulli a scorrimento. Confezione da 3 pz.
80MP9610111		IV4Z - Scheda interfaccia per trasformare 4 segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibratorii, sensori per tapparelle, in segnali gestibili dalle centrali di allarme.
RILEVATORI ROTTURA VETRO		
80GD0300113		GD03 - Rilevatore a rottura vetro. 4 fili con alimentazione. LED indicazione allarme.
80GD0400113		GD05PL - Rilevatore a rottura vetri. 2 fili senza alimentazione. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario).
MICROFONI SELETTIVI		
80MS0800211		MS04 - Microfono selettivo per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.
80MS1010211		MS04IT - Perturbatore interno per MS04: permette di testare il rilevatore in modo operativo.

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80MS1110211		MS04ET - Perturbatore esterno per MS04: permette di effettuare un test operativo in applicazioni di ampia struttura.
80MS1200211		MS04PK - Microfono selettivo con dispositivo copritoppa per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.
80SP6900111		SPA04 - Piastra di adattamento per fissaggio a strutture e mezzi forti.
RILEVATORI INERZIALI		
80VV0500113		ESD30 - Sensore sismico elettronico TRAPPER. Ingresso per gestire fino a 5 sensori periferici VSD3.
80VV0600113		VSD3 - Sensore sismico meccanico funzionante in abbinamento con ESD30. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario). Confezione da 1 pz.
80MM5900113		MMZ01 - Sensore inerziale meccanico. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario). Confezione da 5 pz.
PROTEZIONI DA ESTERNO		
MINI BARRIERE IR		
80EL1000211		EL20RT/05 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 0,5 m, 2 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.
80EL1100211		EL20RT/10 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 1 m, 4 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.
80EL1200211		EL20RT/15 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 1,5 m, 6 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.
80EL1300211		EL20RT/20 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 2 m, 8 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.
BARRIERE IR A DOPPIO RAGGIO		
80EL2600113		EL60RT 2PH/60 - Coppia ottiche. Portata esterna 60 m, doppio IR; sincronismo settabile su 4 canali.
80EL2700113		EL60RT 2PH/120 - Coppia ottiche. Portata esterna 120 m, doppio IR; sincronismo settabile su 4 canali.
BARRIERE IR PRECABLATE IN COLONNA		
80EL3300113	E	EL100RT 6PH/16 - Colonna singola IR per esterno. 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX, portata max. 100 m. Altezza colonna 1,6 m.
80EL3400113	E	EL100RT 8PH/20 - Colonna singola IR per esterno. 8 raggi doppia ottica 4TX +4 RX, portata max. 100 m. Altezza colonna 2 m.
80EL3500113	E	EL250RT 6PH/15 - Colonna singola IR per esterno. 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.
80EL3540113	E	EL250R 3PH/15 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 3RX. 3 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.
80EL3550113	E	EL250T 3PH/15 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 3TX. 3 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.
80EL3600113	E	EL250RT 8PH/20 - Colonna singola IR per esterno. 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.
80EL3640113	E	EL250R 4PH/20 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 4RX. 4 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.
80EL3650113	E	EL250T 4PH/20 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 4TX. 4 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.
80SP8C10113	E	PO/DT250 - Pozzetto singolo per fissaggio barriera. Compatibile con le gamme DT250/2RT, EL100RT e EL250RT.

Cod. Ordine Stato Descrizione

BARRIERE A MICROONDE		
80MW1900111		MW30RT - Coppia barriere a microonde. Portata: 180 m (prog.: 15 ÷ 100m, 100 ÷ 180m). Ampiezza fascio: 6 m (regolabile). 4 canali di modulazione.
80MW5500111		MWA60RT - Coppia barriere a microonde. Portata 60 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali di modulazione. Compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.
80MW5600111		MWA120RT - Coppia barriere a microonde. Portata 120 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali di modulazione. Compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.
80MW5810113		RS/MWA - Kit di termostazione per barriere MWA60 e MWA120.
80KT1C10113		KIT AMP/MWA - Kit anti rimozione e anti disorientamento per barriere MWA60 e MWA120.
80SP1100111	E	SP10/20 - Palo zincato per MW30RT altezza 2 m. Diametro palo 80 mm.
80SP9410113		SP20/MWA - Staffa a muro per barriere MWA. Lunghezza 150 mm. Diametro palo 40 mm.
80SP9510113		SP50/MWA - Staffa a parete per barriera MWA. Lunghezza 580 mm. Diametro palo 40 mm.
80SP9610113		SP120/MWA - Palo a pavimento per barriere MWA. Altezza 1200 mm. Diametro palo 40 mm.
80SP9710113		SP130/MWA - Palo da interrare per barriere MWA. Altezza 1200 mm. Diametro palo 40 mm.
SIRENE		
SIRENE DA ESTERNO		
80HP7A00211		HPA700P - Sirena in policarbonato per esterno. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Flash di segnalazione. Batteria inseribile 12V@2,2A. Cerrificazione EN50131-4 grado 2.
80HP7A10111		GRIGLIA DI PROTEZIONE metallica interna per sirene HPA700P e HPA700M.
80HP9A00211		HPA700M - Sirena metallica per esterno. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Flash di segnalazione. Batteria inseribile 12V@2,2A. Certificazione EN50131-4 grado 3.
80HP9A10111		MODULO PROTEZIONE ANTISCHIUMA per sirene HPA700P e HPA700M.
80HP8600211		HPA702LG - Sirena da esterno in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili, conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento di serie. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2.2A.
80HP8700211		HPA703XP - Sirena in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili. Conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento. Protezione elettronica antischiuma, antiperforazione. Segnalazione di sovratemperatura. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2.2A.
80HP8810111	E	Modulo di protezione per sirene HPA702LG e HPA703XP, con uscita relè per segnalazione di: antiperforazione, antischiuma, sovratemperatura.
SIRENE DA INTERNO		
80HP1B00211		HP375M - Sirena da interno in contenitore metallico. Pressione acustica 116 ± 1 dB (A) @ 1 m. Certificata NFA2P Type 3.
80HP9300111		HPA100 - Sirena da interno in ABS. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Assorbimento 140 mA.
80HP9400111		HPA100A - Sirena da interno autoalimentata in ABS. Pressione acustica 110 dB a 1 m. 2 modalità di suonata. Batteria inseribile; 9 V Alcalina o Ricaricabile.
COMUNICATORI TELEFONICI		
COMUNICATORI GSM/GPRS		

Cod. Ordine Stato Descrizione

80CT7400113		CT12-M/B - Combinatore telefonico GSM, 4 canali, modalità invio allarmi: Vocale/SMS/IP (DC09). Colore Bianco.
80CT4600111	E	CT10-M - Combinatore GSM a sintesi vocale. Invio allarmi tramite messaggi vocali su rete GSM; invio messaggi SMS programmabili da tastiera. Back-up tramite batteria 12V@2A. (non fornita).



Il presente file contiene il listino dei prezzi dei prodotti URMET a marchio ELKRON (codici, breve descrizione, prezzo in €uro). Il file è alla rete di vendita allo scopo di facilitare l'utilizzo dei dati contenuti nel listino. Desideriamo comunque ricordare che, data la natura URMET non è responsabile di documenti prodotti con i dati estratti dal file: il documento di riferimento è esclusivamente il listino "LISTINO EKO X23"

FIRE

Cod. Ordine Stato Descrizione

SISTEMI CONVENZIONALI		
CENTRALI C400		
80SC8000121		C402 Centrale convenzionale a 2 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0338.
80SC8400121		C404 Centrale convenzionale a 4 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0337.
80SC8600121		C420 Centrale convenzionale a 4 zone espandibile fino a 20. Display retroilluminato 4 x 40; RS485 per pannelli remoti, ogni zona ha una capacità massima di 32 dispositivi. Alimentatore 24V, uscita campo 1A. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0382.
ACCESSORI PER CENTRALI		
80SC5410121		MR402 Modulo uscita opzionale a 2 relè per centrale C402
80SC9810121		MR404 Modulo uscita opzionale a 4 relè per centrale C404
80SC0810121		MR420 Modulo a 4 uscite controllate
80SC0910121		ML420 Modulo di espansione a 4 zone / 4 uscite relè
80HS0910121	E	SONG/54 Circuito per controllo linea avvisatori ottici/acustici.
80HS1010121	E	INT-SONG Circuito intermedio per controllo linea avvisatori ottici/acustici.
RIVELATORI		
80SD7U00121		FDO400 Rivelatore ottico di fumo a basso profilo. Certificazione EN54 parte 7 n. 1293-CPD-0349
80SD8U00121		FDT400 Rivelatore di calore a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0347
80SD1V00121		FDTD400 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0348
80SD9U00121		FDOT400 Rivelatore ottico-termico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5-7 N. 1293-CPD-0346
80SD2A00121		FDMET400 Rivelatore di gas metano completo di base c/uscita relè
80SD5200121		FDGPL400 Rivelatore di gas GPL completo di base c/uscita relè

Cod. Ordine Stato Descrizione

PULSANTI

80SB3500121		P445 Pulsante a rottura manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0345
80SB3800121		P440 Pulsante a riarmo manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0344
80SB3100123		2570WP Pulsante a riarmo manuale IP67. Materiale: ABS V0. Certificato EN54-11
80SB7410121		Controbase per pulsanti manuali, linea C400 e FAP54
80FH8000123	NEW	CTS03 Cartello di segnalazione presenza pulsante di allarme, linea C400 e FAP54

BASI PER RIVELATORI

80SD4K00121		SD500 Base standard per rivelatori serie 400 e 500
80SD5K00121		SD500R Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e serie 500
80SD2V00121		SD515 Controbase per basi serie 500 e serie 400
80SD1W00121		SD500RL Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rivelatori serie 400
80SD3L10121		R/820 Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.

SISTEMI DIGITALI

CENTRALI FAP54

80SC6100121		FAP541 Centrale a microprocessore a 1 linea loop. Display retroilluminato 4 x 40; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; sw di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi ad autoapprendimento. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0240.
80SC4A00121		FAP544 EVO Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4. Display retroilluminato RGB; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; sw di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi per linea ad autoapprendimento; 480 zone associabili; 240 gruppi di dispositivi programmabili, 240 gruppi di zone programmabili. Visualizzazione eventi e storico interventi di manutenzione secondo norme UNI 11224. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N.
80SC5A00121		FAP548 EVO Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8. Medesime caratteristiche della FAP544 UNI 11224. Certificazione EN54 parte 2-4 N.
80SC6A00121		FAP5416 EVO Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16. Medesime caratteristiche della FAP544 UNI 11224. Certificazione EN54 parte 2-4 N.

MODULI DI ESPANSIONE

80SC3310121		FA128 Modulo di espansione a 1 loop. Permette il controllo di 128 indirizzi.
80SC1M10121		ML54FAP Modulo di linea analogico che consente l'acquisizione ed il controllo di una linea di rivelazione di tipo loop/aperta serie AREA54.

ACCESSORI PER CENTRALI

80KP5200121		FKP500 Pannello remoto per sistema FAP500 completo di display alfanumerico da 40 x 4 caratteri retroilluminato. Led di alimentazione, esclusioni, allarme e anomalia. Connessione alla centrale tramite modulo opzionale RS232/485. Certificato EN54-2. N°0051-CPR-0240
80SC3A00121		IO500 Modulo digitale polivalente 1 IN o 1 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere la funzione di uscita (MU), ingresso per contatti puliti stabili (LI) o ingresso per contatti impulsivi (PI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0339

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80SC2N00121		IO501 Modulo di uscita miniaturizzato per le segnalazioni. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0353
80SC3B00121		IOM500 Modulo digitale polivalente 4 IN/4 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere le funzioni di uscita (MU), ingressi per contatti puliti stabili (LI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0350
80SC1E10121		MC500 Modulo concentratore, è possibile collegare fino a 32 rivelatori/pulsanti convenzionali. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N°1293-CPD-0351
80IT1410121		RS232/485 Interfaccia RS232/485 per MASTER/SLAVE e pannello remoto
80IT3110121		IT500F CLOUD Interfaccia IP ethernet e WI-FI
80CT8000121	NEW	CT14-F Interfaccia di comunicazione 4G/IP EN54-21 per centrali digitali FAP54EVO
80IT1710121		ITB500 Interfaccia tirante bagno
80IT1810121		ITG500 Interfaccia 4-20mA, idonea per interfacciare i rilevatori gas tipo Ex II 3GD e tipo Ex II 2GD. Certificato EN 54 parte 18 e parte 17. N°0051-CPR-1296.
80SW3700121		SOFT/FAP500A Software di configurazione per centrali FAP54 EVO
80SW6300121		IperFire Software di supervisione e mappe grafiche
80IT1510121		LAN/TCP/IP500 Modulo di rete LAN (Local Area Network) che consente la gestione/controllo delle centrali serie FAP500 tramite software ELKRON. Certificato EN54-21. N°0051-CPR-1503.
80IT1610121	E	ITS500 Interfaccia stampante per FAP500.

RIVELATORI

80SD4800121		FDO500 Rivelatore ottico di fumo digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 7-17 N.1293-CPD-0340
80SD5700121		FDT500 Rivelatore di calore digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5-17 N. 1293-CPD-0342
80SD9000121		FDTD500 Rivelatore termovelocimetrico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5-17 N. 1293-CPD-0343
80SD9K00121		FDOT500 Rivelatore ottico-termico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5-7-17 N. 1293-CPD-0341

PULSANTI

80SB6000121		FM500 Pulsante digitale a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11-17 N. 1293-CPD-0337
80SB6100121		FMR500 Pulsante digitale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11-17 N. 1293-CPD-0338

ACCESSORI PER RIVELATORI

80SD9H10123		DBS Bomboletta test per la verifica dei rivelatori di fumo.
-------------	--	--

BASI PER RIVELATORI

80SD4K00121		SD500 Base standard per rivelatori serie 400 e 500
80SD5K00121		SD500R Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e 500
80SD2V00121		SD515 Controbasi per basi serie 400 e 500
80SD1W00121		SD500RL Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rilevatori serie 400 e 500
80SD3L10121		R/820 Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.

SISTEMI DI SPEGNIMENTO

CENTRALI CDS

80SC3600121		CDS Centrale di spegnimento dotata di 1 canale espandibile a 2. N°1 linea di rivelazione digitale (nr
-------------	--	--

Cod. Ordine Stato Descrizione

MODULI DI ESPANSIONE

80SC3510121		ESPCDS Espansione ad 1 canale per centrale di spegnimento
-------------	--	--

SISTEMA WIRELESS STAND ALONE

UNITA' CENTRALE

80IT0310123		MCD200 Expander convenzionale c/display
-------------	--	--

80SC8A10123		ESPMCD200 Wireless expander
-------------	--	------------------------------------

ACCESSORI

80SC3L10123	E	MI100 Modulo ingresso radio alimentato a batteria, in contenitore IP 65.
-------------	---	---

80SC3M10123	E	MU100 Modulo uscita radio alimentato a batteria, in contenitore IP 65.
-------------	---	---

RIVELATORI

80SD4Z00123		FDO200 Rivelatore di fumo
-------------	--	----------------------------------

80SD5Z00123		FDT200 Rivelatore termico
-------------	--	----------------------------------

80SD6Z00123		FDOT200 Rivelatore ottico termico
-------------	--	--

80SB6400123		PA200 Pulsante manuale
-------------	--	-------------------------------

ATTUATORI

80SR1400123		IND200 Indicatore remoto
-------------	--	---------------------------------

80HS2500123		HPF200 Sirena IP65 con modulo radio
-------------	--	--

RIVELAZIONE GAS

CENTRALI

80SC1T00123	E	STSX4 Centralina gas su barra DIN per centrali termiche
-------------	---	--

80SC6R00123	O	ST/PL4 Centrale quattro zone, espandibile a 8 con un modulo ST/PL4/ESP, 5 uscite relè. Tripla soglia, a microprocessore. Accetta segnali analogici 4-20mA; visualizzazione su display LCD della concentrazione di gas rilevata. Contenitore in ABS, completo di alimentatore 12 V 1.5A. Predisposta per il contenimento di 1 batteria da 12V 7Ah (non compresa).
-------------	---	---

80SC8R00123	O	ST.MTS/S1-256B Centrale Multiscan++ S1 con 4 bus o 2 loop RS485. 256 rilevatori indirizzabili (collegamento in cascata) sui bus RS485 o 256+8 rilevatori analogici 4-20 mA tramite moduli STG/IN8-S. 7 relè di uscita programmabili e 1 preconfigurato più max 256 uscite in formato open collector tramite moduli remoti STG/OUT16-S. La centrale è completa di porta parallela per stampante e 1 porta seriale RS232 per la connessione al PC. Esecuzione in armadietto di materiale plastico per montaggio a parete. Completa di alimentatore 230/26,7V, 4A Predisposta per il contenimento di 2 batteria da 12V 7Ah (non comprese).
-------------	---	---

ACCESSORI

80SC7R10123	O	ST/PL4/ESP Modulo di espansione a quattro zone per centrale ST/PL4, 16 uscite O/C.
-------------	---	---

80SC9R10123	O	STG/IN8-S Modulo remoto a 8 ingressi per Centrale MULTISCAN++.
-------------	---	---

80SC1S10123	O	STG/OUT16-S Modulo remoto a 16 uscite in formato open collector per Centrale MULTISCAN++.
-------------	---	--

80SC5R10123	O	ST/S3REL Scheda a tre relè per rivelatori di gas. Consente di ottenere contatti liberi da tensione.
-------------	---	--

RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 3GD

80SD2T00123	O	S2396VB Rilevatore EEx-n VAPORI DI BENZINA IP55 4-20mA 0-100% LIE
-------------	---	--

80SD7T00123	O	S1450CO Rilevatore EEx-n GAS CO IP55 4-20mA 0-300 ppm
-------------	---	--

80SD9S00123	O	S2096ME Rilevatore EEx-n GAS METANO IP55 4-20mA 0-100% LIE
-------------	---	---

80SD4T00123	O	S2096GP Rilevatore EEx-n GAS GPL IP55 4-20mA 0-100% LIE
-------------	---	--

RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 2GD

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80SD1U00123	O	S2097VB Rilevatore EEx-d VAPORI DI BENZINA IP66 4-20mA 0-100% LIE
80SD5U00123	O	S2131CO Rilevatore EEx-d GAS CO IP66 4-20mA 0-500ppm
80SD9T00123	O	S2097ME Rilevatore EEx-d GAS METANO IP66 4-20mA 0-100% LIE
80SD2U00123	O	S2097GP Rilevatore EEx-n GAS GPL IP66 4-20mA 0-100% LIE

SISTEMI EVAC

CENTRALI

80SC1000123	O	Centrale Evac compatta a 2 zone da 250W
80SC1100123	O	Centrale Evac compatta a 4 zone da 250W
80SC1200123	O	Centrale Evac compatta a 6 zone da 250W

POSTAZIONI MICROFONICHE

80MF0100123	O	Base microfonica standard per annunci da tavolo
80PL2400123	O	Pulsantiera addizionale da tavolo a 6 tasti
80MF0200123	O	Microfono di emergenza multizona per vigili del fuoco
80MF0300123	E	Microfono di emergenza da parete

ACCESSORI

80SC1300123	O	Scheda di connessione per centrali Evac (permette di collegare fino ad 8 centrali in configurazione Master/Slave)
80SC1400123	O	Scheda ingressi logici monitorati
80SC1500123	O	Circuito di fine linea
80PS9400123	O	Alimentatore a spina 24V-500 mA

DIFFUSORI E PROIETTORI

80AT7600123	O	Diffusore acustico per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 220 mm
80AT7800123	O	Diffusore acustico per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 181 mm
80AT7900123	O	Diffusore acustico per controsoffitto con fondello in plastica Ø 175 mm
80AT8000123	O	Diffusore quadrato in acciaio da parete o soffitto
80AT8300123	O	Diffusore rettangolare in plastica da parete o soffitto
80AT8400123	O	Proiettore di suono monodirezionale da 20W
80AT8500123	O	Proiettore di suono bidirezionale da 20 W
80AT8600123	O	Proiettore di suono monodirezionale da 10W
80AT8700123	O	Diffusore a tromba in ABS

SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO

RIVELATORI DI FUMO AD ASPIRAZIONE

80SD1G00123	O	FLX-1 Rivelatore di fumo ad aspirazione ad 1 canale.
80SD1H00123	O	FLX-2 Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali.

ACCESSORI

80ET0110123	O	AABLBS010 Confezione da 100 etichette adesive per identificazione fori
80FT0410123	O	FILVSP850R Filtro esterno
80RC1010123	O	AASU25R Manicotto in ABS
80RC1110123	O	AAE2590R Curva 90° in ABS
80RC1210123	O	AAE2545R Curva 45° in ABS
80RC1310123	O	AAC25R Tappo di chiusura in ABS
80RC1410123	O	AATEE25R Manicotto a T in ABS
80RC1610123	O	AAUF2510TFS Blocco capillare
80RC1710123	O	AABISU25RISP Manicotto ispezionabile

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80RE0210123	O	AAABSC Barattolo di collante
80SF5210123	O	AATPD25R Staffa di supporto per tubo
80TU0610123	O	AAP25R Tubo in ABS

RIVELATORI SPECIALI

RIVELATORI LINEARI DI FUMO

80IL7800121		FL100 Rivelatore lineare di fumo (Tx+Rx) portata max. 150m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0406.
80IL7900121		FLR100 Rivelatore lineare di fumo a riflessione, portata max. 100m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0407.
80IL8000121		RIFLE20 Riflettore portata max. 20 m
80IL8100121		RIFLE50 Riflettore portata max. 50 m
80IL8200121		RIFLE100 Riflettore portata max. 100 m
80SD8P00123		ES50 Rivelatore lineare a riflessione 2 – 50 mt
80SP7600123		SSM Coppia di snodi con adattatore per catarifrangente
80IL8300121		FLR500 Rivelatore lineare di fumo a riflessione indirizzato su loop, linea FAP54. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0857

RIVELATORI DI PRESENZA LIQUIDI NON INFIAMMABILI

80SD2B00121		RA/209 Rivelatore elettronico di presenza liquidi. Tensione di funzionamento da 12 a 30 Vcc. Grado di protezione IP 34
80SD7L00121		RA/209-S Sonda esterna per la rivelazione di liquidi (priva di elettronica) abbinabile al modello RA/209.

RIVELATORI TERMOSENSIBILI

80SD6P00121	O	RLB/1 Rivelatore lineare termosensibile tarato a 68° C. (Certificato). Confezione matassa da 100mt.
80SD5P00121	O	RLB/2 Rivelatore lineare termosensibile tarato a 105°C. (Certificato). Confezione matassa da 100 mt.

SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI

DISPOSITIVI OTTICO ACUSTICI

80FH6800121		TM24-B Dispositivo ottico acustico monofacciale. Tensione di alimentazione 24 Vcc. Assorbimento 10 mA, modalità acustica selezionabile, grado di protezione IP21. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54-3. DoP 0051-CPR-2256
80FH4700121		TM24I Dispositivo ottico acustico indirizzato su loop. Tensione di alimentazione : 20 Vcc - modulata su linea di rilevazione. Assorbimento in allarme: 2,5 mA, pressione acustica 78 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54 parte 3. N. 0051-CPR-0469
80FH6500123		5965 Dispositivo di segnalazione ottico e acustico . Tensione di alimentazione : 24 Vcc. Assorbimento in allarme: 130 mA, pressione acustica 70 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. Pittogramma: ALLARME IN ENDIO. Certificata EN54 parte 3 e parte 23
80FH6000121		5955 Dispositivo ottico acustico. Lampada ad alta luminosità, luce fissa o lampeggiante. Grado di protezione: IP54C. Pressione acustica 70 dB a 1 m, assorbimento in allarme 100 mA. Suono fisso o pulsante. Pittogrammi: ALLARME INCENDIO. Certificata EN54 parte 3

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

80SR1100121		LR500 Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di Indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R e SD500RL
-------------	--	--

Cod. Ordine	Stato	Descrizione
80SR1200121		LR500SI Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di Indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti e riportare lo stato di buon funzionamento del rivelatore. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R. E' possibile utilizzarlo solo con rivelatori della serie FAP500.
80SD5X00121		SD500LI Base indirizzata su loop con lampeggiante e sirena integrato. Certificazione EN54 parte 3-17. N° 1293-CPR-0534.
80FH6900121	NEW	DVS500 Dispositivo di segnalazione ottico e acustico EN54-3-23 per centrali FAP54EVO
80SR1300121		KARI/N Segnalatore luminoso per pavimenti galleggianti
80FH6800123		PLEXI Pannello in plexiglass ALLARME INCENDIO per dispositivo SD500LI
80FH7000123	NEW	PLEXI VAD Pannello in plexiglass ALLARME INCENDIO per dispositivo DVS500
80FH4800123		kit Pittogramma Evacuare il locale, confezione da 3 pz. Compatibili con il pannello PLEXI.
80FH4900123		KIT PITTOGRAMMI 1 pz "Evacuare il locale" e 1 pz "Spegnimento in corso" per targhe gamma TM24

SIRENE

80HS7300123		4476/24 Campana antincendio per interno rossa. Potenza sonora 93 dB a 1 mt. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 25 mA.
80HS1700123		4460/24 Sirena elettronica di colore rosso con 28 tonalità diverse selezionabili. Potenza sonora 100 dB a 1 mt. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 16 mA. Grado di protezione IP54
80HS7200123		4479/24 Campana antincendio per esterno rossa. Potenza sonora 95 dB a 1 mt. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 30 mA.
80HP9500111		HPA100F Sirena interna supplementare. Frequenza acustica: 2800 - 3200 Hz. Pressione acustica: 100 dB a 1 m. Assorbimento in allarme 140 mA.
80HS7800121		HPA700MF Sirena autoalimentata da esterno in alluminio pressofuso, con flash di segnalazione. Predisposta per il contenimento di una batteria 12 V 1,9 Ah, non compresa. Modalità acustica selezionabile Tensione di alimentazione: 24 Vdc, grado di protezione IP33C. Certificata EN 54 parte 3. DoP 0051-CPR-2254
80HS7500123		DIS/SON65 Dispositivo di segnalazione acustica, con 32 toni selezionabili. Pressione sonora 100 dB; Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3
80HS7600123		DIS/VIS65 Dispositivo di segnalazione ottica. Flash di colore rosso; Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 23
80HS7700123		DIS/VISON65 Dispositivo di segnalazione ottico-acustica. Pressione sonora 102 dB; Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3 e parte 23

COMBINATORI TELEFONICI

80CT4900211		CT06 Comunicatore telefonico a sintesi vocale Tastiera e display LCD integrati. Microfono e altoparlante integrati. 2 ingressi di allarme. 12 numeri telefonici da 28 cifre. 3 uscite telecomandabili. Allogg. per batteria da 12V@2A. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 245 x 185 x 70.
80SC7A10121		IT24A Interfaccia 12/24V

ACCESSORI

COMUNICATORI

80CT8100123	NEW	FIRE4G Comunicatore fire stand alone 4G-IP, line C400 e FAP54
-------------	------------	--

ALIMENTATORI

Cod. Ordine Stato Descrizione

80PS5600121		ALIM2425 ALIM.SUPPL.24VCC 2.5A. Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@7A (non comprese). CERTIFICATO EN54-4.
80PS5700121		ALIM2450 ALIM.SUPPL.24VCC 4A. Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@17A (non comprese). CERTIFICATO EN54-4.

FERMI ELETTROMAGNETICI

80MM7000123		EM50P Elettromagnete completo di piattello con tenuta 50 kg con pulsante di sblocco.
80MM9000123		EM100P Elettromagnete completo di piattello con tenuta 100 kg con pulsante di sblocco.

ACCUMULATORI

80RB0310113		RB19 Batteria ermetica ricaricabile 12V 2,2Ah.
80RB0410113		RB06 Batteria ermetica ricaricabile 12V 7,2Ah.
80RB0510113		RB24 Batteria ermetica ricaricabile 12V 26Ah.
80RB0810113		RB15 Batteria ermetica ricaricabile 12V 18Ah.
80RB1110113		RB1212 Batteria ermetica ricaricabile 12V 12Ah.

PARTI DI RICAMBIO

SISTEMI FAP 54

80PS4500115		ALIMENT. di ricambio FAP54
80PS4600115	E	ALIMENT. di ricambio FAP548-5416
80SC6120125		PIASTRA ricambio CPU FAP541
80SC6190125		DISPLAY di ricambio FAP541
80SC6220125		PIASTRA ricambio CPU FAP544-8-16
80SC6290125		DISPLAY di ricambio FAP544-8-16
80SC4A90125		DISPLAY DI RICAMBIO FAP54 EVO
80SC6620125		PIASTRA Scheda comando e controllo FAP54x
80SC6720125		PIASTRA Scheda carica batteria FAP54x
80CT5910121	E	MPSTN500 Interfaccia modem PSTN per FAP500.
80CT6010121	E	MGSM500 Interfaccia modem per GSM per FAP500.
80IT2110121		SAL500 Scheda alimentazione di supporto per centrali digitali, linea FAP54

SISTEMI AREA54

80PS7810121		RIC. ALIM. SERIE A54-4/DIGIT-4
80PS7920125		RIC. ALIM. AREA54-1
80SC1Q20125	E	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-1
80SC5P20125	E	PIASTRA di ricambio CPU-A54-4
80SC3820125	E	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-16
80DD7390121	E	RIC.DISPLAY serie A54/DIGIT-8-16
80SC7910121	E	LAN/54 Modulo di rete LAN
80SC9310121	E	MRS/232/485-DIN Modulo convertitore di segnali da RS485 per comunicazione bidirezionale fino a 1500 mt. Predisposto per guida DIN o OMEGA.
80SC6510121	E	ADT54 Modulo adattatore per cavetti di collegamento delle centrali serie Area 54.
80SC1B10121	E	MMS/54 Modulo di servizio che permette alle centrali "Serie Area 54" la gestione del
80SD3600121		BPA/212 Rivelatore ottico di fumo analogico a basso profilo, Certificato EN 54 parte 7. N. 1293-CPR-0631.

SISTEMI DIGIT

80SC4520125	E	PIASTRA di ricambio CPU DIGIT 4
-------------	---	--

SISTEMI C7000

80SC5220125	E	PIASTRA di ricambio CPU-C7000
-------------	---	--------------------------------------

Cod. Ordine Stato Descrizione

SISTEMI C54

80SC2410121	E	MOD/54-R Modulo per il comando di 4 relè di zona, 4 relè a contatti puliti in scambio e 4 relè in tensione per la gestione delle sirene ed elettromagneti. (Abbinabile solo con centrale C/54).
80SC2510121	E	MOD/54-E Modulo per la gestione e il controllo di una elettrovalvola. (Abbinabile solo con centrale C/54).

BASI PER RIVELATORI

80SD2705121	E	ZB/200 Base universale.
80SD9D00121	E	ZB/204 Base con relè a 24 V con contatti puliti per ripetizione dello stato di allarme.
80SD1N00121	E	ZB/212 Base con ripetizione di allarme. La base è in grado di pilotare una gemma fuoriporta LR500
80ZC7100121	E	ZB/215 Adattatore per base rivelatori a basso profilo.

VETRINI PER PULSANTI

80SB4810121		V435-445 Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P435, P445 e FMR500
80SB5010123		1472 Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsante modello: P410
80SB6810121		V430-440 Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P430, P440 e FM500

RIVELATORI CONVENZIONALI

80SD1J00121	E	BPG/213GPL Rilevatore per gas GPL a basso profilo con corpo in ABS. Doppia soglia di intervento (% LIE). Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc
-------------	---	--