

STARK

Fabriqu  en acier INOX Aisi304

MOD LES

Stark S12 – capacit  kg 1200, batterie 240Ah

Stark S15 – capacit  kg 1500, batterie 250Ah

M ts DUPLEX de s rie

2.500 mm / 3.000 mm

Autres hauteurs sur demande



Capacit  de charge

Stark S12 – 1200 kg

Stark S15 – 1500 kg

PRINCIPAUX  QUIPEMENTS DE S RIE

M ts avec hauteurs de lev e de 2 500 / 3 000 mm, autres hauteurs sur demande

Commande de lev e/descente par joystick pour moduler la vitesse

Roue motrice en polyur thane haute adhesion

Galets en polyur thane, simples (Stark S12) ou tandem (Stark S15)

Indice de protection IP56, enti rement lavable   l'eau douce

Batteries  tanches NexSys  24V, 250Ah (Stark S15), 240Ah (Stark S12)

Chargeur de batterie automatique externe haute fr quence (HF)

Bouton tortue pour faciliter les man uvres dans les espaces restreints (permet de circuler   basse vitesse avec le timon en position verticale)

 QUIPEMENTS EN OPTION

Fabrication en inox AISI 316

M ts   lev e libre totale ou avec diff rentes hauteurs de lev e

Fourches de dimensions diff rentes / Fabrications sp ciales sur mesure

BATTERIES  TANCHES DE S RIE

Technologie Nexsys  TPPL:

- ✓ **Sans aucun entretien**
- ✓ Possibilit  de recharges partielles sans endommager les batteries
- ✓ Recyclables   99%
- ✓ Compartiment de batterie en inox (Stark S15)



ENTI REMENT LAVABLE

Indice de protection IP56: lavable   l'eau douce, m me au nettoyeur haute pression



JOYSTICK

Contr le la vitesse de lev e et de descente pour **d poser les charges en douceur et en toute s curit **



VISIBILIT  MAXIMALE

Timon position    gauche et largeur hors tout de 80cm.

Meilleure visibilit  et meilleur contr le, m me dans les espaces restreints.

