

Specifiche tecniche

- Serbatoio cilindrico di tipo verticale con pareti interne lisce, angoli arrotondati, saldatura perfettamente levigata e piedini regolabili.
- Acciaio inossidabile antimagnetico 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304) per l'interno e l'esterno del serbatoio.
- Motoriduttore di agitazione della ditta francese Sirem, 30 giri / min con micro interruttore a gravità.
- Tecumseh, Maneurop, Copeland ed Embraco unità refrigeranti.
- Speciale isolamento termico con schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità da 45 mm sulle pareti laterali e 100 mm alla base del serbatoio.
- Evaporatore appositamente progettato, saldato al laser e ad alta resistenza per un raffreddamento del latte più efficiente.
- Coperchi laterali perforati in acciaio inox per la protezione del gruppo refrigerante.



Refrigeratori Latte di Tipo Aperto

Manteniamo il tuo latte al sicuro!



Caratteristiche operative

- Termometro elettronico e termostato di refrigerazione e agitazione Dixell con grado di protezione IP 65.
- Per 2 e 4 mungiture.
- Coperchio robusto senza viti con molle in acciaio inossidabile per facilitare l'apertura e la chiusura del serbatoio.
- Pala agitatrice realizzata in un pezzo unico.



Accessori

Componenti opzionali:

- Regolatore di tensione (l'installazione è indicata in regioni con frequenti fluttuazioni di tensione).
- Sistema di pesatura ad alta precisione ($\pm 0,1\%$) con display LCD separato a 4 o 6 celle di carico.
- Unità refrigeranti per climi molto caldi (Tropicale +43 °C)
- Varie opzioni di filettature delle valvole in acciaio inossidabile DN, SMS, IDF, TRICLAMP.



3rd km. Provincial road Lagada - Kolchiko
572 00 Lagadas, Thessaloniki Greece

T/F +30 23940 20400
E sales@milkplan.com

www.milkplan.com



REFRIGERAZIONE
DEL LATTE



MP Vertitank

Serbatoi di refrigerazione del latte in acciaio inossidabile di tipo aperto per un raffreddamento rapido e stabile del latte. Prodotto secondo i più alti standard europei e americani per 2 e 4 mungiture.

La serie MP Vertitank, con capacità da 50 a 2500 litri, soddisfa le esigenze di tutti gli allevamenti e caseifici.



MPV50 - MPV300

I serbatoi da 50 a 300 litri sono adatti principalmente per le unità di allevamento di ovini e caprini e possono servire per la raccolta del latte di 2 o 4 mungiture.

Tipo Tank		A	A1	A2	B	B1	B2	H	h1	h2	h3
MPV 50	(2)	560	280	365	520	280	365	1350	1050	820	440
MPV 100	(2)	780	330	400	680	410	500	1660	1190	980	420
MPV 200	(2 & 4)	1030	530	610	890	530	610	1520	1220	990	420
MPV 300	(2 & 4)	1130	530	620	990	530	610	1700	1250	1030	420

I numeri tra parentesi rappresentano la classe refrigerante del serbatoio.

MPV400 - MPV2500

Serbatoi da 400 a 2500 litri possono servire piccoli allevamenti di vacche e grandi allevamenti di pecore e capre.

Tank Type		A	A1	A2	B	B1	H	h1	h2	h3	h4	H (con maniglia)
MPV 400	(2)	1670	950	-	1090	670	1445	1050	830	685	180	1555
MPV 400	(4)	1830	1250	-	1090	670	1555	1050	830	685	180	1555
MPV 500	(2)	1620	950	-	1090	670	1620	1190	965	685	180	1705
MPV 500	(4)	1830	1380	-	1090	670	1705	1190	965	685	180	1705
MPV 650	(2 & 4)	1600	950	-	1090	670	1765	1345	1120	685	180	1830
MPV 800	(2)	2140	1630	-	1290	925	1740	1265	1040	685	192	1985
MPV 800	(4)	1770	1310	-	1290	925	1910	1265	1040	685	192	1985
MPV 1000	(2 & 4)	2350	1320	450	1495	910	1975	1250	1010	840	192	1975
MPV 1250	(2 & 4)	2320	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192	2050
MPV 1500	(2 & 4)	2320	1560	590	1495	1140	2200	1645	1300	818	192	2250
MPV 2000	(2 & 4)	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192	2260
MPV 2500	(4)	2320	1490	680	1840	1130	2390	1700	1390	1070	192	2450

I numeri tra parentesi rappresentano la classe refrigerante del serbatoio

