

TENDIFILO MECCANICI FRONTALI

MODELLO LEM

TAGLIA 1 – 2 – 3 – 4



Caratteristiche Principali:

- Passaggio frontale del filo, per ridurre lo spazio sulla macchina bobinatrice, ideale su macchine plurimandrino;
- Regolazione graduale e progressiva del freno grazie al controllo della posizione dell'asta;
- Eccellente risposta alle accelerazioni e alle alte velocità di bobinatura;
- Cella di carico ed elettronica di gestione con visualizzazione della tensione del filo in tempo reale tramite un display LCD;
- Software che permette la calibrazione della cella di carico e la regolazione della velocità di lettura da locale;
- Impostazione soglia di allarme minimo e massimo per gestione range di tensione del filo.

Optional:

- Segnale rottura filo;
- Box per allarmi visivi e sonori;
- Software esterno per la visualizzazione grafica della tensione del filo in fase di avvolgimento e la parametrizzazione della cella di carico da PC panel.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TAGLIA 1	TAGLIA 2	TAGLIA 3	TAGLIA 4
DIAMETRO DEL FILO (mm)	0,031 – 0,120	0,040 – 0,220	0,180 – 0,800	0,380 – 1,500
RANGE TENSIONE (gr)	11 – 115	16 – 340	225 – 3.150	850 – 9.000