

# TENDIFILO ELETTRONICI

## MODELLO LEM-P

### TAGLIA 2 - 3 - 4



I tendifilo elettronici LEMP rappresentano l'evoluzione dei tendifilo meccanici visualizzati serie LEM.

#### Caratteristiche Principali:

- Regolazione graduale e progressiva del freno grazie alla tecnologia “anello chiuso”, su cella di carico, che garantisce una tensione costante del filo durante tutta la fase di avvolgimento;
- Passaggio frontale del filo per risparmiare spazio sulla bobinatrice, ideale su macchine plurimandrino;
- Eccellente risposta alle accelerazioni e alle alte velocità;
- Asta controllata da una molla a tensione variabile;
- Cella di carico e display LCD per una lettura in tempo reale della tensione del filo durante l'avvolgimento;
- Software che permette la parametrizzazione del tendifilo da PC panel nonché la visualizzazione grafica dell'andamento della tensione del filo;
- Freno elettromagnetico.

#### Disponibile nelle versioni:

- Controllo freni in anello aperto;
- Controllo freni in anello chiuso;
- Controllo freni tramite 0-10V.

#### Optional:

- Segnale rottura filo;
- Box allarmi visivi e sonori.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TAGLIA 2

#### TAGLIA 3

#### TAGLIA 4

DIAMETRO DEL FILO (mm)

0,040 – 0,220

0,180 – 0,800

0,380 – 1,500

RANGE TENSIONE (gr)

16 – 340

225 – 3.150

850 – 9.000