

ARTPRIMER KA

**“primer aggrappante microsabbiato
per superfici difficili”**

SCHEDA TECNICA

Cod. 30320

Primer aggrappante per superfici difficili non assorbenti come vetro, ceramica, gres, PVC, lamiera zincata e leghe leggere che assicura un ottimo ancoraggio alle successive mani da effettuare con vernici all'acqua. È costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da consentire un'ottima adesione. La sua formulazione, costituita da particolari coalescenti, garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità, mentre additivi battericidi e fungicidi ne preservano l'integrità nel tempo.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Semilucido.
COLORE	: 0100 Incolore.
CONFEZIONI	: 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto e fuori Dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Polimero acrilico in dispersione acquosa.
PESO SPECIFICO	: $950 \div 1050 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ	: Fluida.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 6 ÷ 8 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: 8 ÷ 10 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana.
DILUENTE	: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

SUPPORTI

Superfici in vetro, ceramica e gres, asciutte, pulite ed esenti da sostanze grasse ed untuose.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.