

FARMASAN

“idropittura lavabile antibatterica ed antimicrobica”

SCHEDA TECNICA

Cod. 12510

Idropittura murale lavabile, per interni, composta da cariche minerali pregiate, resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti speciali. La sua composizione comprende degli additivi antimicrobici ed antibatterici che rilasciano, sulle superfici, sostanze ad effetto medicinale ad ampio spettro, capaci di generare un'azione contrastante permanente negli anni contro la proliferazione di batteri, muffe e lieviti. Dotata di elevate proprietà disinfettanti che eliminano l'inquinamento batterico e la circolazione microbica negli ambienti, è particolarmente idonea all'utilizzo in ospedali, scuole, sale d'aspetto e luoghi per i quali sia richiesto un elevato grado di igiene. Supercoprente, con ottimo punto di bianco, è l'ideale per ottenere finiture eccellenti, sia sul piano dell'estetica che della qualità.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: 0000 Bianco base e tinte di cartella.
CONFEZIONI	: 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz). Tinte di cartella (14lt x 1pz).
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica modificata a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1400 ÷ 1600 g/cm ³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: 12 ÷ 14 mq/lt .

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Superfici murali interne sane, asciutte e pulite, opportunamente preparate e trattate con appositi prodotti di fondo ad azione igienizzante; vedi **PULISAN**, **SANAMURI PLUS** e **SANAFIX**.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Durante l'uso proteggersi con adatti indumenti da lavoro. Ventilare bene gli ambienti. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.