

VETROGEL

“vetrificante acrilico per superfici murali”

SCHEDA TECNICA

Cod. 30310

Vetrificante acrilico, non ingiallente, particolarmente adatto quale lucidante protettivo per rivestimenti plastici, idropitture murali, pitture decorative, materiali cementizi, pietre, mattoni, cotto, tufo, ecc. Conferisce alle superfici un aspetto brillante, formando una pellicola dura ed elastica che le rende perfettamente lavabili, ne esalta le caratteristiche estetiche, ne ravviva i colori ed impedisce l'accumulo di sporco, migliorandone la resistenza al graffio. Variando la percentuale di diluizione di VETROGEL, è possibile ottenere una protezione consolidante invisibile oppure una vera e propria verniciatura, ad effetto “maiolica” che, oltre a svolgere una funzione protettiva, esalta le caratteristiche del prodotto su cui viene applicato.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Lucido.
COLORE	: Incolore.
CONFEZIONI	: 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica a basso COV.
PESO SPECIFICO	: $950 \div 1050 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ	: Tixotropico.
ESSICCAZIONE	: $4 \div 6$ ore.
RESA TEORICA PER MANO	: $8 \div 12 \text{ mq/lt}$ secondo l'assorbimento e la percentuale di diluizione.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana.
DILUENTE	: Acqua potabile.
DILUIZIONE	: $10\% \div 20\%$, secondo il grado di brillantezza che si vuole ottenere.

SUPPORTI

Superfici murali trattate con idropitture di buona qualità, rivestimenti murali ed effetti decorativi puliti, asciutti e perfettamente ancorati e compatti. Cotto, tufo, arenaria, clinker, pietre e mattoni asciutti, compatti, puliti e privi di parti sfarinanti e contaminazioni di sostanze grasse.

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra $+10^{\circ}\text{C}$ e $+30^{\circ}\text{C}$. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.