

# ARTPRIMER KS

**“isolante-fissativo ai silossani”**

SCHEDA TECNICA

Cod. 30315

Isolante fissativo all'acqua, silossanico, anticarbonatazione, per superfici murali interne ed esterne. È un prodotto specifico, con una formulazione appositamente studiata per conferirgli ottimo potere penetrante, legante e consolidante. Resistente agli alcali, non forma pellicola ed esercita azione legante direttamente con le superfici rendendole idrorepellenti e traspiranti. Ideale per cicli di verniciatura con pitture o rivestimenti di finitura a base silossanica o acrilica.

## **DATI TECNICI**

**ASPETTO** : Lucido.  
**COLORE** : 0100 Incolore.  
**CONFEZIONI** : 5lt x 2pz; 1lt x 6pz.  
**CONSERVAZIONE** : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

## **COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%**

**TIPO DI LEGANTE** : Resina silossanica a basso COV.  
**PESO SPECIFICO** :  $950 \div 1050 \text{ g/cm}^3$ .  
**VISCOSITÀ** : 15" ÷ 20" Ford 4.  
**ESSICCAZIONE** : 4 ÷ 6 per ricopertura.  
**RESA TEORICA**  
**PER MANO** : 15 ÷ 30 mq/lt secondo l'assorbimento e la percentuale di diluizione.

## **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

**APPLICAZIONE** : Pennello, rullo in lana.  
**DILUENTE** : Acqua potabile.  
**DILUIZIONE** : Fino al 300% secondo il tipo di supporto e di finitura prevista.

## **SUPPORTI**

Superfici murali nuove perfettamente pulite, asciutte e stagionate. Se in rifacimento vanno riportate completamente a nudo e, se necessario, ripristinate con malta cementizia o materiale idoneo.

## **AVVERTENZE**

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.