

CERA REALE

cera naturale lucidante

- protettiva
- impermeabilizzante
- idrorepellente
- traspirante

• **DESCRIZIONE**

Cera naturale in emulsione acquosa, ideale per la lucidatura, l'impermeabilizzazione e la protezione di superfici decorate con stucchi quali **VENERE** e **KALCE**. La sua composizione genera, dopo l'essiccazione, la formazione di un film che garantisce sulle superfici trattate ottima idrorepellenza e notevole brillantezza. Esplica, inoltre, un'eccellente funzione protettiva. Per evitare scolorimenti della superficie decorata, prima dell'applicazione si raccomanda di rispettare i tempi di asciugatura completa e stagionature dello stucco, circa 30 giorni.

• **DATI TECNICI**

ASPETTO:	Liquido bianco.
CONFEZIONI:	1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE:	Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
COV:	Ø.

• **COSTANTI FISICHE A 20°C E UMIDITÀ RELATIVA 55%**

TIPO DI LEGANTE:	Cera naturale in emulsione.
PESO SPECIFICO:	1000 ÷ 1050 g/cm ³ .
ESSICCAZIONE:	Fuori tatto 8 ore. In profondità 24 ore.
RESA TEORICA:	30 mq/lt.

• **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

APPLICAZIONE:	Spruzzina, panno di lana, panno in microfibra.
DILUENTE:	Acqua potabile, solo per pulizia attrezzi.
DILUIZIONE:	Pronto all'uso.

• **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Assicurarsi che la superficie da lucidare sia completamente asciutta, anche in profondità. Spruzzare la cera sulla superficie e stenderla con l'aiuto di un panno in cotone o in microfibra. Attendere 10 ÷ 20 minuti. Procedere alla lucidatura utilizzando un orbitale munito di platorello con cuffia in lana.

• **SUPPORTI**

Superfici decorate perfettamente asciutte e stagionate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

• **AVVERTENZE**

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.