

# MACCHIASTOP HYDRO

**“primer antimacchia ed antimuffa”**

SCHEDA TECNICA

Cod. 12528

Primer pigmentato, semicoprente, ad azione antimacchia ed antimuffa, per interni ed esterni, caratterizzato da elevato potere ancorante, coprente, traspirante e notevole resistenza all'umidità ed agli agenti atmosferici. È impiegato, prevalentemente, per superfici murali interne sporche di unto, fuliggine e macchie nere dovute al fumo ed al vapore grasso. Copre e blocca le macchie che altrimenti riaffiorerebbero utilizzando idropitture tradizionali.

## **DATI TECNICI**

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASPETTO</b>       | : Opaco.                                                                                       |
| <b>COLORE</b>        | : 0000 Bianco.                                                                                 |
| <b>CONFEZIONI</b>    | : 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.                                                                    |
| <b>CONSERVAZIONE</b> | : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini. |

## **COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%**

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DI LEGANTE</b> | : Resina acrilica modificata.                                                 |
| <b>PESO SPECIFICO</b>  | : 1400 ÷ 1600 g/cm <sup>3</sup> .                                             |
| <b>VISCOSITÀ</b>       | : Tixotropica.                                                                |
| <b>ESSICCAZIONE</b>    | : Al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. SovrapPLICabile dopo 10 ÷ 12 ore. |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>RESA TEORICA</b> | :              |
| <b>PER MANO</b>     | 13 ÷ 15 mq/lt. |

## **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>APPLICAZIONE</b> | : Pennello, rullo in lana. |
| <b>DILUENTE</b>     | : Acqua potabile.          |
| <b>DILUIZIONE</b>   | : 15% ÷ 25%.               |

## **SUPPORTI**

Superfici murali interne sane, asciutte e pulite, opportunamente preparate e trattate con appositi prodotti di fondo.

## **AVVERTENZE**

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.