

ECLISSE

“rivestimento decorativo materico a basso spessore”

SCHEDA TECNICA

Cod. 30095

Rivestimento decorativo, a basso spessore, di qualità eccellente, morbido al tatto e facilmente lavorabile. In base all'attrezzo utilizzato, al metodo applicativo scelto ed all'ambiente da decorare, che sia classico od ultra moderno, sarà possibile ottenere diversi effetti. In particolare, un uso rivoluzionario dell'arte dello stencil permette di creare decorazioni a rilievo, di incredibile bellezza, generate da intrecci di forme e colori che prendono vita grazie all'estro ed alla maestria del decoratore.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: 0000 Bianco.
CONFEZIONI	: 10lt x 1pz; 4lt x 1pz; 1lt x 3pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica, modificata, a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1550 ÷ 1650 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 3 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Completa dopo alcuni giorni.
RESA TEORICA PER MANO	: 4 ÷ 6 mq/lt secondo lo spessore.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Spatola in acciaio inox, pennello, spugna.
DILUENTE	: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

SUPPORTI

Le superfici nuove, devono essere perfettamente asciutte e stagionate; in caso di supporti poco compatti e sfarinanti o in presenza di vecchie pitture non aderenti, procedere alla pulizia ed alla raschiatura delle parti in fase di distacco e, se necessario, ripristinare la superficie con stucco adatto. Su superfici murali, applicare una mano di ARTPRIMER KS opportunamente diluito; su superfici difficili e poco assorbenti, come vetro, ceramica e gres, applicare una mano di primer aggrappante ARTPRIMER KA. Lasciare asciugare 5 ÷ 6 ore e procedere all'applicazione di una mano di ARTSIL, opportunamente diluito, se richiesto dal tipo di applicazione previsto per ciascun effetto da riprodurre.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Procedere all'applicazione utilizzando le procedure e gli attrezzi previsti per ottenere l'effetto desiderato.

È possibile proteggere le superfici e renderle idrorepellenti ed antigraffio, con la sovrapplicazione di SUPERVETROGEL o VETROGEL, a distanza di 5 ÷ 6 giorni dall'applicazione di ECLISSE.

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso. Eventuali protezioni con nastro gommato vanno rimosse subito dopo l'applicazione e prima che il prodotto inizi a filmare.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.
