

Fonte di Elisir

ULTRAFRIGO Top

Frigogasatore soprabanco ad ultrafiltrazione.

COPERTO DA N. 3 BREVETTI



Scheda tecnica FONTE DI ELISIR ULTRAFRIGO TOP

CAPACITÀ DI EROGAZIONE	25lt/h
CAPACITÀ EROGAZIONE ACQUA GASATA	2LT/m
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-230 Vac 50-60Hz
CAPACITÀ REFRIGERANTE	180W 155Kcal/h
GAS REFRIGERANTE	R134a
CONDENSAZIONE	aria forzata
SISTEMA DI PRE-FILTRAZIONE	microfiltrazione
STRUTTURA	Acciaio verniciato a polvere
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema automatico di controllo esaurimento filtro • Sistema automatico di stop per perdite rilevate • Regolazione della capacità refrigerante con sonda di temperatura • Regolazione del sistema refrigerantemediante termostato meccanico
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE	3,8lt /m in 120psi
DIMENSIONI (CM)	22 L x 54,5 P x 45 H
NOTE	<p>Il dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di mantenere i requisiti dichiarati dal fabbricante</p> <p>Prodotto conforme al D.M. 174/04- D.M. 25/12 e protocollo n. 24482/96 del Ministero della Salute</p> <p>* Immagine simulata a scopo illustrativo. L'effettiva grafica esterna potrebbe variare rispetto all'immagine.</p>