

TRI-FLOW™ Food Grade

Olio sintetico con Teflon® per l'industria alimentare

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'olio sintetico Tri-Flow™ con Teflon® per l'industria alimentare presenta un'ottima resistenza alle alte pressioni e non si emulsiona con l'acqua. È ideale per la lubrificazione a nebbia d'olio e per i sistemi idraulici. Formulato per l'uso in molte industrie, incluse la lavorazione della carne e l'imbottigliamento di bevande, nella produzione di ghiaccio, dolciumi, gelati e latticini, nonché nell'industria dolciaria, farmaceutica e cosmetica.

SPECIFICO PER

- Trasmissioni
- Corsoi
- Guide di scorrimento
- Catene
- Pistoni
- Anelli "O"
- Sistemi idraulici
- Pompe per pozzi profondi
- Cavi
- Pompe
- Cuscinetti
- Motori
- Convogliatori
- Lubrificazione per uso generale

DATI TECNICI

- Colore**
Trasparente
- Odore**
Leggero
- Rigidità dielettrica**
13.000 volt
- Usura prova delle quattro sfere**
0,81 mm
- Gamma temperatura**
Da -43°C a 130°C
- VOC (% secondo peso)**
76,40
- Punto di infiammabilità**
84°C
- HMIS (classificazione NFPA)**
2 4 0

PRESTAZIONI

- Arricchito con Teflon® per una lubrificazione superiore
- Classificazione NSF H-1
- Temperatura di utilizzo: da -40°C a 138°C
- Non si emulsiona con l'acqua
- Prolunga la durata delle apparecchiature
- Impermeabile
- Biodegradabile
- Resistente ai prodotti chimici
- Riduce la frizione e il logorio
- Resistente alla corrosione
- Trasparente, resistente alle macchie
- Approvato da Kosher

MODALITÀ D'USO

- Utilizzare a temperatura ambiente in un'area ben ventilata.
- Agitare bene.
- Spruzzare a 25-30 cm dalla superficie.

CONFEZIONE

TF23010 - Spray 453 g
(peso netto 340 g)

Tri-Flow è un marchio registrato.
Teflon® è un marchio registrato di E.I. duPont de Nemours & Co., Inc.