

Your Life. Your Energy.

La
stazione di
ricarica compatta
e
intelligente.



SENECE.Wallbox pro

Scheda tecnica

SENECE

Dati tecnici

SENEC.Wallbox pro con cavo di ricarica	monofase (1~AC)	trifase (3~AC)
Collegamento del veicolo		
Max. potenza di carica	4,6 kW limitata a 3,7 kW*	22 kW limitata a 11,1 kW*
Tipo di collegamento	cavo di ricarica singolo con attacco tipo 2 secondo norma IEC 62196-2, ca. 6,35 m	
Max. corrente di carica	20 A limitata a 16 A	32 A per fase limitata a 16 A per fase
Tensione in uscita	230 V	400 V
Collegamento elettrico		
Collegamento alla rete elettrica	3 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²
Tensione nominale	230 V	400 V
Corrente nominale	32 A	
Frequenza di rete	50 Hz	
Interruttore di protezione di linea	32 A	
Morsetti	collegamento diretto all'interruttore differenziale; PE: morsetto passante 6 mm ²	
Protezione		
Rilevamento corrente di guasto DC	elettronico, I Δ n d.c. > 6 mA	
Interruttore differenziale	interruttore differenziale tipo A da installare separatamente	
Monitoraggio della temperatura	abbassamento graduale della corrente di carica in caso di surriscaldamento	
Monitoraggio della carica e visualizzazione delle funzioni		
Comunicazione	secondo norma IEC 61851-1, modo 3	
Visualizzazione stato funzionamento, firmware, errore	LED (diverse sequenze di lampeggiamento)	
Interfaccia di comunicazione	RS485 (interna) collegabile a SENECHome	
Condizioni di lavoro		
Temperatura di stoccaggio	da -30 °C a 85 °C	
Temperatura di funzionamento	da -30 °C a 50 °C	
Umidità atmosferica relativa	dal 5 % al 95 %, senza condensazione	
Grado di protezione	I	
Categoria di sovratensione	III	
Grado di inquinamento	3	
Grado di protezione alloggiamento	IP 54	
Alloggiamento		
Tipo di costruzione	alloggiamento a parete	
Tipo di fissaggio	montaggio a parete con viti (incluse nella fornitura)	
Materiale (alloggiamento e pannello frontale)	materiali plastici	
Sistema di chiusura	pannello frontale, chiudibile con serratura integrata	
Dimensioni (A x L x P)	272 x 221 x 116 mm	
Peso	ca. 4,5 kg	
Norme & direttive		
IEC 61851-21-2; IEC 61851-1 Ed. 3; IEC 60364-7-722 Ed. 1		
Accessori opzionali		
Piastra di montaggio con portacavo; stele di supporto; connettore multiwallbox		

* SENECHWallbox pro è fornita con potenze pre-impostate pari a 3,7 kW (versione monofase) e 11,1 kW (versione trifase). Per modificare tali parametri è necessario l'uso del cavo di settaggio dedicato, da acquistare separatamente.

Potente, flessibile, smart.



Il miglior accessorio del tuo sistema di accumulo per la mobilità elettrica: la stazione di ricarica **SENEC.Wallbox pro** ti permette di rifornire la tua auto elettrica direttamente a casa con l'energia solare che produci tu.

SENEC.Wallbox pro è fra le più piccole stazioni di ricarica presenti sul mercato. Dotata di cavo integrato e connettore di tipo 2, può essere installata sia all'interno che all'esterno con una potenza di carica di 4,6 (monofase), 11 o 22 kW (trifase).

Il rilevamento della corrente di guasto DC è integrato di serie in modo da garantire la massima sicurezza. Un interruttore differenziale standard di tipo A deve essere installato separatamente.

SENEC.Wallbox pro può essere attivata e disattivata da remoto tramite la app SENEK.

Un'unica soluzione per tutte le esigenze

SENEC.Wallbox pro si adatta a tutte le esigenze: collegamento monofase e trifase e diverse potenze di carica (4,6 - 11 - 22 kW).



100% | Energia autoprodotta
100% | Ricarica sicura
360° | SENEK

Ricarica smart con SENEK.Wallbox pro

Ricaricare il più velocemente possibile o utilizzare al massimo l'energia autoprodotta con il fotovoltaico?

Con **SENEC.Wallbox pro** puoi deciderlo tu. Se scegli l'impostazione „Ricarica solare ottimizzata“ nella tua **SENEK.App**, la potenza di carica massima viene adattata alla produzione di energia del tuo impianto FV.

Ecco come funziona la ricarica intelligente con la soluzione **SENEC.360°** per l'autosufficienza energetica. Perché la tua auto elettrica viaggia meglio con l'energia che produci tu.



Tutto sempre sotto controllo.
Grazie all'app **SENEC**.

Grazie alla perfetta integrazione con il sistema di accumulo SENEK, tutte le informazioni rilevanti sulla tua wallbox sono disponibili anche sull'app SENEK.

Scaricala ora!



Il tuo Partner SENEK sarà lieto di farti un'offerta dedicata.

Il tuo Partner SENEK di zona:

SENEK Italia Srl è una società di SENEK GmbH.

SENEK Italia Srl a Socio Unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SENEK GmbH
Via delle Murge 108, 70124 Bari

N° Verde:

E-mail:

PEC:

Web:

800 832 896

italia@senec.com

senecitaliasrl@pec.it

senec.com/it