

SOFFITTO PAVIMENTO BUFOTES



Design compatto per installazione in spazi ridotti.

Soffitto Pavimento con possibilità di installazione orizzontale e verticale.

Ampia griglia frontale che garantisce un'elevata circolazione d'aria.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Wi-fi opzionale con App Android ed Ios "NetHomePlus" e Gestione vocale con Amazon Alexa.

SOFFITTO PAVIMENTO TRIFASE BUFOTES



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			BUFOTES36	BUFOTES48	BUFOTES54
	Btu/h		36000	48000	54000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	10,55	14,07	15,83
			(2,73-11,78)	(3,52-15,24)	(4,10-16,71)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	4,00	5,00	5,65
			(0,89-4,30)	(0,90-5,95)	(1,10-6,65)
EER			2,63	2,81	2,80
Pdesignc	kW		10,50	14,00	15,50
SEER	W/W		6,40	6,10	6,10
CLASSE ENERGETICA			A++	A++	A++
	Btu/h		40000	55000	62000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	11,72	16,12	18,17
			(2,78-12,78)	(4,10-17,00)	(4,40-19,64)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	3,35	5,10	6,05
			(0,80-3,95)	(1,00-6,05)	(1,05-7,10)
COP			3,50	3,16	3,00
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		8,60	11,20	11,90
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,10	4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		10,20	11,70	12,60
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,10	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A+++	A+++

SOFFITTO PAVIMENTO TRIFASE BUFOTES



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			BUFOTES36M/UI	BUFOTES48M/UI	BUFOTES54M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz			220 - 240/50	
FASI	N°			1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318
PESO	kg	Netto/Imballo	41,5/48	41,7/48,5	42,3/49,2
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	51/47,5/44,5/39	53/50/45/36	54/50,5/46,5/38
POTENZA SONORA	dB		64,0	67,0	67,0

UNITA' ESTERNA			BASANOS36T/UE	BASANOS48T/UE	BASANOS52T/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz			380 - 415/50	
FASI	N°			3	
PORTATA D'ARIA	kW	Massima	5,00	6,90	7,50
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
PESO	kg	Netto/Imballo	80,5/85	107/121,2	118,3/130,7
PRESSIONE SONORA	dB		63,0	63,5	64,0
POTENZA SONORA	dB		70,0	74,0	75,0

DATI REFRIGERANTE					
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/2,40	R32/675/2,90	R32/675/3,00
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,24	0,24	0,24
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		3/8", 5/8"	3/8", 5/8"	3/8", 5/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		75/30	75/30	75/30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.		16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.		-15~50/-15~24	