

UNITA' CANALIZZATA NEBULA



OPTIONAL



Unità interna ad incasso per ambienti residenziali e commerciali.

Elevata prevalenza fino a 160Pa.

Pompa per sollevamento condensa di serie.

Isolamento acustico e termico.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Telecomando Incluso.

Modulo Wi-fi Opzionale per App Android ed Ios "NetHomePlus" ed Amazon Alexa.

UNITA' CANALIZZATA MONOFASE NEBULA



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			NEBULA12	NEBULA18
	Btu/h		12000	18000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,52	5,28
			(0,53 - 3,99)	(2,55 - 5,86)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,05	1,53
			(0,15 - 1,37)	(0,71 - 2,15)
EER			3,34	3,45
Pdesignc	kW		3,50	5,40
SEER	W/W		6,10	6,50
CLASSE ENERGETICA			A++	A++
	Btu/h		13000	19000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,81	5,57
			(1,00 - 4,39)	(2,20 - 6,15)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,02	1,50
			(0,30 - 1,39)	(0,74 - 1,76)
COP			3,71	3,71
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		2,70	4,30
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		3,40	5,20
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A+++

UNITA' CANALIZZATA MONOFASE NEBULA



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			NEBULA12M/UI	NEBULA18M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		600/480/300	911/706/515
PRESSIONE STATICA ESTERNA	Pa	Nominale/Range	25 / 0-60	25 / 0-100
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	700x506x200	880x674x210
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	860x540x285	1070x725x280
PESO	kg	Netto/Imballo	17,8/21,5	24,4/29,6
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26
POTENZA SONORA	dB		57,0	58,0
DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO	mm		25	25

UNITA' ESTERNA			BASANOS12M/UE	BASANOS18M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	1,85	2,95
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	765x303x555	805x330554
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	887x337x610	915x370x615
PESO	kg	Netto/Imballo	26,6/29,0	32,5/35,2
PRESSIONE SONORA	dB		53,6	56,0
POTENZA SONORA	dB		65,0	69,0

DATI REFRIGERANTE				
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/0,72	R32/675/1,15
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,12	0,12
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		1/4" , 3/8"	1/4" , 1/2"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		25/10	30/20
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24	

UNITA' CANALIZZATA MONOFASE NEBULA



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			NEBULA24	NEBULA36
	Btu/h		24000	36000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	7,03	10,55
			(3,28 - 8,16)	(2,75 - 11,14)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	2,19	3,95
			(0,75 - 2,96)	(0,90 - 4,15)
EER			3,21	2,67
Pdesignc	kW		7,10	10,50
SEER	W/W		6,20	6,20
CLASSE ENERGETICA			A++	A++
	Btu/h		26000	40000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	7,62	11,72
			(2,81 - 8,49)	(2,78 - 12,78)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,90	3,25
			(0,64 - 2,58)	(0,80 - 3,95)
COP			4,01	3,61
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		5,40	8,40
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		6,0	9,8
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A+++

UNITA' CANALIZZATA MONOFASE NEBULA



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			NEBULA24M/UI	NEBULA36M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		1229/1035/825	2100/1800/1500
PRESSIONE STATICA ESTERNA	Pa	Nominale/Range	25 / 0-160	25 / 0-160
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	1100x774x249	1360x774x249
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1305x805x315	1570x805x330
PESO	kg	Netto/Imballo	32,3/39,1	40,5/48,2
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	42/40/37/27	49,5/48/46/42
POTENZA SONORA	dB		61,0	61,0
DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO	mm		25	25

UNITA' ESTERNA			BASANOS24M/UE	BASANOS36M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	3,70	5,00
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	890x342x810	946x410x810
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	995x398x740	1090x500x885
PESO	kg	Netto/Imballo	43,9/46,9	66,9/71,5
PRESSIONE SONORA	dB		60,0	63,0
POTENZA SONORA	dB		69,0	70,0

DATI REFRIGERANTE				
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/1,50	R32/675/2,40
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,24	0,24
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		3/8" , 5/8"	3/8" , 5/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		50/25	75/30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24	