

UNITA' A CASSETTA MILVUS



Unità interna ad incasso per ambienti residenziali e commerciali.

Deflettori automatici posti su tutti i lati.

Griglia di Aspirazione Maggiorata per un'elevata portata d'aria.

Triplo Filtro agli Ioni d'argento.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Telecomando Incluso.

Modulo Wi-fi Opzionale per App Android ed Ios "NetHomePlus" ed Amazon Alexa.

UNITA' A CASSETTA MONOFASE MILVUS



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			MILVUS12	MILVUS18
	Btu/h		12000	18000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,52	5,28
			(0,85 - 4,11)	(2,90 - 5,59)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,01	1,63
			(0,16 - 1,43)	(0,72 - 2,08)
EER			3,49	3,23
Pdesignc	kW		3,50	5,30
SEER	W/W		6,60	6,30
CLASSE ENERGETICA			A++	A++
	Btu/h		13000	19000
CAPACITA' IN RISCALDAMENTO	kW	Min - Max	3,81	5,57
			(0,47 - 4,31)	(2,37 - 6,10)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,01	1,54
			(0,12 - 1,37)	(0,70 - 1,93)
COP			3,74	3,62
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		2,70	4,20
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,10	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		3,30	5,40
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	4,80
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A++

UNITA' A CASSETTA MONOFASE MILVUS



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			MILVUS12M/UI	MILVUS18M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		620/510/420	720/620/500
DIMENSIONI NETTE UNITA'	mm	LxPxH	570x570x260	570x570x260
DIMENSIONI NETTE PANNELLO	mm	LxPxH	647x647x50	647x647x50
DIMENSIONI IMBALLO UNITA'	mm	LxPxH	662x662x317	662x662x317
DIMENSIONI IMBALLO PANNELLO	mm	LxPxH	715x715x123	715x715x123
PESO UNITA'	kg	Netto/Imballo	16,3/20,4	16/20,6
PESO PANNELLO	kg	Netto/Imballo	2,5/4,5	2,5/4,5
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
POTENZA SONORA	dB		56,0	57,0
DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO	mm		25	25

UNITA' ESTERNA			BASANOS12M/UE	BASANOS18M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	1,85	2,95
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	765x303x555	805x330x554
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	887x337x610	915x370x615
PESO	kg	Netto/Imballo	26,6/29,0	32,5/35,2
PRESSIONE SONORA	dB		53,6	56,0
POTENZA SONORA	dB		65,0	69,0

DATI REFRIGERANTE

TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/0,72	R32/675/1,15
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,12	0,12
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		1/4" , 3/8"	1/4" , 1/2"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		25/10	30/20
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24	

UNITA' A CASSETTA MONOFASE MILVUS



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			MILVUS24	MILVUS36
	Btu/h		24000	36000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	7,03	10,55
			(3,30 - 7,91)	(2,70 - 11,43)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	2,32	3,95
			(0,78 - 2,74)	(0,90 - 4,20)
EER			3,03	2,67
Pdesignc	kW		7,00	10,50
SEER	W/W		6,20	6,70
CLASSE ENERGETICA			A++	A++
	Btu/h		26000	38000
CAPACITA' IN RISCALDAMENTO	kW	Min - Max	7,62	11,14
			(2,81 - 8,94)	(2,78 - 12,30)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,90	3,00
			(0,61 - 2,70)	(0,80 - 3,95)
COP			4,01	3,71
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		6,00	8,50
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		6,30	10,10
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A+++

UNITA' A CASSETTA MONOFASE MILVUS



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			MILVUS24M/UI	MILVUS36M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		1300/1140/1000	1700/1550/1380
DIMENSIONI NETTE UNITA'	mm	LxPxH	830x830x205	830x830x205
DIMENSIONI NETTE PANNELLO	mm	LxPxH	950x950x55	950x950x55
DIMENSIONI IMBALLO UNITA'	mm	LxPxH	910x910x250	910x910x290
DIMENSIONI IMBALLO PANNELLO	mm	LxPxH	1035x1035x90	1035x1035x90
PESO UNITA'	kg	Netto/Imballo	21,6/25,4	27,2/31,2
PESO PANNELLO	kg	Netto/Imballo	6/9	6/9
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	45,5/42,5/39,5/27	50/47,5/44,5/39
POTENZA SONORA	dB		57,0	63,0
DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO	mm		25	25

UNITA' ESTERNA			BASANOS24M/UE	BASANOS36M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50	
FASI	N°		1	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	3,70	5,00
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	890x342x810	946x410x810
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	995x398x740	1090x500x885
PESO	kg	Netto/Imballo	43,9/46,9	66,9/71,5
PRESSIONE SONORA	dB		60,0	63,0
POTENZA SONORA	dB		69,0	70,0

DATI REFRIGERANTE

TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/1,50	R32/675/2,40
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,24	0,24
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		3/8", 5/8"	3/8", 5/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		50/25	75/30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24	