

UNITA' A CASSETTA MILVUS



Unità interna ad incasso per ambienti residenziali e commerciali.

Deflettori automatici posti su tutti i lati.

Griglia di Aspirazione Maggiorata per un'elevata portata d'aria.

Triplo Filtro agli Ioni d'argento.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Telecomando Incluso.

Modulo Wi-fi Opzionale per App Android ed Ios "NetHomePlus" ed Amazon Alexa.

UNITA' A CASSETTA TRIFASE MILVUS



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			MILVUS36	MILVUS48	MILVUS52
	Btu/h		36000	48000	52000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	10,55	14,07	15,24
			(2,70-11,43)	(3,52-15,83)	(4,10-16,71)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	4,00	4,65	5,00
			(0,89-4,15)	(0,80-5,90)	(0,98-6,20)
EER			2,64	3,03	3,05
Pdesignc	kW		10,50	14,00	15,30
SEER	W/W		6,10	6,10	6,30
CLASSE ENERGETICA			A++	A++	A++
	Btu/h		38000	55000	62000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	11,14	16,12	18,17
			(2,78-12,66)	(4,10-17,29)	(4,40-19,93)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	3,00	4,58	5,55
			(0,78-4,00)	(0,90-5,50)	(1,02-6,70)
COP			3,71	3,52	3,27
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		8,20	11,00	11,90
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00	4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		10,10	12,00	12,50
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,00	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A++	A+++

UNITA' A CASSETTA TRIFASE MILVUS



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			MILVUS36M/UI	MILVUS48M/UI	MILVUS52M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz			220 - 240/50	
FASI	N°			1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
DIMENSIONI NETTE UNITA'	mm	LxPxH	830x830x205	830x830x287	830x830x287
DIMENSIONI NETTE PANNELLO	mm	LxPxH	950x950x55	950x950x55	950x950x55
DIMENSIONI IMBALLO UNITA'	mm	LxPxH	910x910x290	910x910x330	910x910x330
DIMENSIONI IMBALLO PANNELLO	mm	LxPxH	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
PESO UNITA'	kg	Netto/Imballo	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
PESO PANNELLO	kg	Netto/Imballo	6/9	6/9	6/9
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	50/47,5/44,5/39	51/48/46,5/37,5	53/50,5/48/40
POTENZA SONORA	dB		63,0	65,0	65,0
DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO	mm		25	25	25

UNITA' ESTERNA			BASANOS36T/UE	BASANOS48T/UE	BASANOS52T/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz			380 - 415/50	
FASI	N°			3	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	5,00	6,90	7,50
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
PESO	kg	Netto/Imballo	80,5/85	107/121,2	118,3/130,7
PRESSIONE SONORA	dB		63,0	63,5	64,0
POTENZA SONORA	dB		70,0	74,0	75,0

DATI REFRIGERANTE

TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/2,40	R32/675/2,90	R32/675/3,00
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5	5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,24	0,24	0,24
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		3/8", 5/8"	3/8", 5/8"	3/8", 5/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		75/30	75/30	75/30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.		16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.		-15~50/-15~24	