

brontenergy

MONOSPLIT EASY 24000Btu



OPTIONAL



Design Moderno ed arrotondato.

Design Moderno ed armonioso adatto a molteplici contesti residenziali.

Ventilatore assiale altamente performante e silenzioso.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Filtro antibatterico a tre stadi contro sostanze nocive ed allergeni.

Telecomando Incluso e Wi-fi optional.

App per smartphone Android ed Ios "NetHomePlus".

Gestione vocale con Amazon Alexa.



SCHEDA TECNICA			EASY24
	Btu/h		24000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	7,04 (2,08-7,95)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,42 - 3,15
EER			2,71
Pdesignc	kW		7,00
SEER	W/W		6,10
CLASSE ENERGETICA			A++
	Btu/h		25000
CAPACITA' IN RISCALDAMENTO	kW	Min - Max	7,33 (1,61-7,91)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,30 - 2,75
COP			3,05
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		4,80
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		6,10
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,00
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A++



UNITA' INTERNA		EASY24/UI	
ALIMENTAZIONE	V/Hz	220 - 240/50	
FASI	N°	1	
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	980/817/662	
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	1040x220x327
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1120x405x330
PESO	kg	Netto/Imballo	12,3/15,8
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	45/40,5/36/31
POTENZA SONORA	dB	59,0	

UNITA' ESTERNA		EASY24/UE	
ALIMENTAZIONE	V/Hz	220 - 240/50	
FASI	N°	1	
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	3,50
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	890x342x673
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	995x398x740
PESO	kg	Netto/Imballo	43/46
PRESSIONE SONORA	dB	59,0	
POTENZA SONORA	dB	67,0	

DATI REFRIGERANTE		EASY24	
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg	R32/675/1,42	
PRECARICA REFRIGERANTE	m	5	
CARICA ADDIZIONALE	g/m	0,24	
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch	3/8", 5/8"	
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m	50/25	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	17~32/0~30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~-50/-20~30