

## UNITA' CANALIZZATA NEBULA



OPTIONAL



Unità interna ad incasso per ambienti residenziali e commerciali.

Elevata prevalenza fino a 160Pa.

Pompa per sollevamento condensa di serie.

Isolamento acustico e termico.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Telecomando Incluso.

Modulo Wi-fi Opzionale per App Android ed Ios "NetHomePlus" ed Amazon Alexa.

## UNITA' CANALIZZATA TRIFASE NEBULA



OPTIONAL



| SCHEDA TECNICA                           |       |           | NEBULA36     | NEBULA48     | NEBULA52     |
|------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                          | Btu/h |           | 36000        | 48000        | 52000        |
| CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO              | kW    | Min - Max | 10,55        | 14,07        | 15,24        |
|                                          |       |           | (2,73-11,78) | (3,52-15,53) | (4,10-17,29) |
| POTENZA ASSORBITA                        | kW    | Min - Max | 4,00         | 4,80         | 5,25         |
|                                          |       |           | (0,89-4,20)  | (0,88-6,00)  | (1,03-6,65)  |
| EER                                      |       |           | 2,64         | 2,93         | 2,90         |
| Pdesignc                                 | kW    |           | 10,60        | 14,00        | 15,30        |
| SEER                                     | W/W   |           | 6,10         | 6,10         | 6,10         |
| CLASSE ENERGETICA                        |       |           | A++          | A++          | A++          |
|                                          | Btu/h |           | 40000        | 55000        | 62000        |
| CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO              | kW    | Min - Max | 11,72        | 16,12        | 18,17        |
|                                          |       |           | (2,78-12,84) | (4,10-18,17) | (4,40-20,52) |
| POTENZA ASSORBITA                        | kW    | Min - Max | 3,25         | 4,50         | 5,15         |
|                                          |       |           | (0,78-4,00)  | (0,95-5,70)  | (0,95-6,60)  |
| COP                                      |       |           | 3,61         | 3,59         | 3,53         |
| Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)          | kW    |           | 8,80         | 11,50        | 12,50        |
| SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)              | W/W   |           | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
| CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C) |       |           | A+           | A+           | A+           |
| Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)           | kW    |           | 10,00        | 11,50        | 12,80        |
| SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)               | W/W   |           | 5,10         | 5,00         | 5,10         |
| CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)  |       |           | A+++         | A++          | A+++         |

## UNITA' CANALIZZATA TRIFASE NEBULA



OPTIONAL



| UNITA' INTERNA             |      |                | NEBULA36M/UI    | NEBULA48M/UI   | NEBULA52M/UI   |
|----------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| ALIMENTAZIONE              | V/Hz |                |                 | 220 - 240/50   |                |
| FASI                       | N°   |                |                 | 1              |                |
| PORTATA D'ARIA             | m³/h |                | 2100/1800/1500  | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 |
| PRESSIONE STATICA          | Pa   | Nominale/Range | 37 / 0-160      | 50 / 0-160     | 50 / 0-160     |
| ESTERNA                    |      |                |                 |                |                |
| DIMENSIONI NETTE           | mm   | LxPxH          | 1360x774x249    | 1200x874x300   | 1200x874x300   |
| DIMENSIONI IMBALLO         | mm   | LxPxH          | 1570x805x330    | 1405x915x365   | 1405x915x365   |
| PESO UNITA'                | kg   | Netto/Imballo  | 40,5/48,2       | 47,6/55,8      | 47,4/56,1      |
| PESO PANNELLO              | kg   | Netto/Imballo  | 6/9             | 6/9            | 6/9            |
| PRESSIONE SONORA           | dB   | Min....Max     | 49,5/48/46/42,5 | 50/49/47/42    | 52,5/49/47     |
| POTENZA SONORA             | dB   |                | 61,0            | 66,0           | 66,0           |
| DIAMETRO TUBO DI DRENAGGIO | mm   |                | 25              | 25             | 25             |

| UNITA' ESTERNA     |      |               | BASANOS36T/UE | BASANOS48T/UE | BASANOS52T/UE |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ALIMENTAZIONE      | V/Hz |               |               | 380 - 415/50  |               |
| FASI               | N°   |               |               | 3             |               |
| POTENZA ASSORBITA  | kW   | Massima       | 5,00          | 6,90          | 7,50          |
| DIMENSIONI NETTE   | mm   | LxPxH         | 946x410x810   | 952x415x1333  | 952x415x1333  |
| DIMENSIONI IMBALLO | mm   | LxPxH         | 1090x500x885  | 1095x495x1480 | 1095x495x1480 |
| PESO               | kg   | Netto/Imballo | 80,5/85       | 107/121,2     | 118,3/130,7   |
| PRESSIONE SONORA   | dB   |               | 63,0          | 63,5          | 64,0          |
| POTENZA SONORA     | dB   |               | 70,0          | 74,0          | 75,0          |

## DATI REFRIGERANTE

| TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA | Tipo/GWP/kg | R32/675/2,40 | R32/675/2,90  | R32/675/3,00 |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| PRECARICA REFRIGERANTE        | m           | 5            | 5             | 5            |
| CARICA ADDIZIONALE            | g/m         | 0,24         | 0,24          | 0,24         |
| DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI     | Inch        | 3/8" , 5/8"  | 3/8" , 5/8"   | 3/8" , 5/8"  |
| LUNGHEZZA E DISLIVELLO MAX    | m/m         | 75/30        | 75/30         | 75/30        |
| T DI ESERCIZIO INTERNA        | C°          | Raffr./Risc. | 16~32/0~30    |              |
| T DI ESERCIZIO ESTERNA        | C°          | Raffr./Risc. | -15~50/-15~24 |              |