

CONSOLE VIOLA



Design compatto per installazione in spazi ridotti.

Console con Doppia feritoia di ventilazione (superiore ed inferiore) per parete bassa.

Ampia griglia frontale che garantisce un'elevata circolazione d'aria.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Wi-fi opzionale con App Android ed Ios "NetHomePlus" e Gestione vocale con Amazon Alexa.

CONSOLE VIOLA



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			VIOLA12
	Btu/h	Min - Max	12000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,52
			(0,76-4,25)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,00
			(0,17-1,35)
EER			3,52
Pdesignc	kW		3,50
SEER	W/W		7,30
CLASSE ENERGETICA			A++
	Btu/h		13000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,81
			(0,45-4,69)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,98
			(0,15-1,30)
COP			3,89
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		2,60
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		3,40
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,50
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++

CONSOLE VIOLA



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			VIOLA12M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50
FASI	N°		1
PORTATA D'ARIA	m³/h		650/580/490
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	794x206x621
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	865x280x719
PESO	kg	Netto/Imballo	14,9/18,8
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	37/34/27
POTENZA SONORA	dB		54,0

UNITA' ESTERNA			BASANOS12M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50
FASI	N°		1
PORTATA D'ARIA	kW	Massima	1,85
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	765x303x555
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	887x337x610
PESO	kg	Netto/Imballo	26,6/29,0
PRESSIONE SONORA	dB		53,6
POTENZA SONORA	dB		65,0

DATI REFRIGERANTE			
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/0,72
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,12
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		1/4", 3/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		25/10
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24