

brontenergy

MONOSPLIT EASY 9000Btu



OPTIONAL



Design Moderno ed arrotondato.

Design Moderno ed armonioso adatto a molteplici contesti residenziali.

Ventilatore assiale altamente performante e silenzioso.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Filtro antibatterico a tre stadi contro sostanze nocive ed allergeni.

Telecomando Incluso e Wi-fi optional.

App per smartphone Android ed Ios "NetHomePlus".

Gestione vocale con Amazon Alexa.



SCHEMA TECNICA			EASY9
	Btu/h		9000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	2,64 (0,90-3,40)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,10 - 1,24
EER			3,30
Pdesignc	kW		2,60
SEER	W/W		7,00
CLASSE ENERGETICA			A++
	Btu/h		10000
CAPACITA' IN RISCALDAMENTO	kW	Min - Max	2,93 (0,82-3,37)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,12 - 1,20
COP			3,72
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		2,30
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,10
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		2,30
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++



UNITA' INTERNA			EASY9/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50
FASI	N°		1
PORTATA D'ARIA	m³/h		435/333/259
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	715x194x285
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	780x270x365
PESO	kg	Netto/Imballo	6,7/8,8
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	21,5/25/32/37
POTENZA SONORA	dB		50,0

UNITA' ESTERNA			EASY9/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz		220 - 240/50
FASI	N°		1
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima	2,15
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	720x270x495
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	835x300x540
PESO	kg	Netto/Imballo	21/22,8
PRESSIONE SONORA	dB		55,0
POTENZA SONORA	dB		59,0

DATI REFRIGERANTE			EASY9
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg		R32/675/0,47
PRECARICA REFRIGERANTE	m		5
CARICA ADDIZIONALE	g/m		0,12
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch		1/4" , 3/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m		25/10
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	17~32/0~30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~-50/-20~30