

SOFFITTO PAVIMENTO BUFOTES



Design compatto per installazione in spazi ridotti.

Soffitto Pavimento con possibilità di installazione orizzontale e verticale.

Ampia griglia frontale che garantisce un'elevata circolazione d'aria.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Wi-fi opzionale con App Android ed Ios "NetHomePlus" e Gestione vocale con Amazon Alexa.

SOFFITTO PAVIMENTO MONOFASE BUFOTES



OPTIONAL



SCHEDA TECNICA			BUFOTES18	BUFOTES24	BUFOTES36
	Btu/h		18000	24000	36000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	5,28	7,03	10,55
			(2,71-5,86)	(3,22-7,77)	(2,73-11,43)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,45	2,30	3,90
			(0,67-2,02)	(0,74-2,93)	(0,90-4,25)
EER			3,64	3,06	2,71
Pdesignc	kW		5,40	7,20	10,50
SEER	W/W		6,20	6,10	6,20
CLASSE ENERGETICA			A++	A++	A++
	Btu/h		19000	26000	40000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	5,57	7,62	11,72
			(2,42-6,30)	(2,72-8,29)	(2,81-12,78)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	1,50	2,05	3,35
			(0,54-1,64)	(0,65-2,85)	(0,78-3,95)
COP			3,71	3,72	3,50
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		4,00	5,50	8,60
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,00	4,00	4,00
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+	A+	A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		5,10	5,80	10,00
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,10	5,10	5,10
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++	A+++	A+++

SOFFITTO PAVIMENTO MONOFASE BUFOTES



OPTIONAL



UNITA' INTERNA			BUFOTES18M/UI	BUFOTES24M/UI	BUFOTES36M/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz			220 - 240/50	
FASI	N°			1	
PORTATA D'ARIA	m³/h		958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	1145x755x318	1145x755x318	1725x755x318
PESO	kg	Netto/Imballo	28/33,3	28/33,8	41,5/48
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max	43,5/41/36,5/24	49/46/43/32	50/48,5/44/37
POTENZA SONORA	dB		57,0	55,0	64,0

UNITA' ESTERNA			BASANOS18M/UE	BASANOS24M/UE	BASANOS36M/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz			220 - 240/50	
FASI	N°			1	
PORTATA D'ARIA	kW	Massima	2,95	3,70	5,00
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH	805x330x554	890x342x810	946x410x810
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH	915x370x615	995x398x740	1090x500x885
PESO	kg	Netto/Imballo	32,5/35,2	43,9/46,9	66,9/71,5
PRESSIONE SONORA	dB		56,0	60,0	63,0
POTENZA SONORA	dB		69,0	69,0	70,0

DATI REFRIGERANTE

TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg	R32/675/1,15	R32/675/1,50	R32/675/2,40
PRECARICA REFRIGERANTE	m	5	5	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m	0,12	0,24	0,24
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch	1/4" , 3/8"	3/8" , 5/8"	3/8" , 5/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m	30/20	50/25	75/30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc.	16~32/0~30	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc.	-15~50/-15~24	