

brontenergy

MONOSPLIT EASY 12000Btu



OPTIONAL

R32



Design Moderno ed arrotondato.

Design Moderno ed armonioso adatto a molteplici contesti residenziali.

Ventilatore assiale altamente performante e silenzioso.

Trattamento anticorrosione delle batterie e protezione antigelo.

Filtro antibatterico a tre stadi contro sostanze nocive ed allergeni.

Telecomando Incluso e Wi-fi optional.

App per smartphone Android ed Ios "NetHomePlus".

Gestione vocale con Amazon Alexa.



SCHEMA TECNICA		EASY12	
	Btu/h		12000
CAPACITA' IN RAFFRESCAMENTO	kW	Min - Max	3,51 (1,11-4,16)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,13 - 1,58
EER			3,26
Pdesignc	kW		3,50
SEER	W/W		6,50
CLASSE ENERGETICA			A++
	Btu/h		13000
CAPACITA' IN RISCALDAMENTO	kW	Min - Max	3,81 (1,08-4,22)
POTENZA ASSORBITA	kW	Min - Max	0,16 - 1,40
COP			3,76
Pdesignh AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	kW		2,80
SCOP AVERAGE (Tbiv = - 7°C)	W/W		4,10
CLASSE ENERGETICA AVERAGE (Tbiv = - 7°C)			A+
Pdesignh WARMER (Tbiv = + 2°C)	kW		3,00
SCOP WARMER (Tbiv = + 2°C)	W/W		5,20
CLASSE ENERGETICA WARMER (Tbiv = + 2°C)			A+++



UNITA' INTERNA		EASY12/UI
ALIMENTAZIONE	V/Hz	220 - 240/50
FASI	N°	1
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	530/430/310
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH 805x194x285
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH 870x270x365
PESO	kg	Netto/Imballo 7,3/9,5
PRESSIONE SONORA	dB	Min....Max 21,5/25/35,5/39,5
POTENZA SONORA	dB	55,0

UNITA' ESTERNA		EASY12/UE
ALIMENTAZIONE	V/Hz	220 - 240/50
FASI	N°	1
POTENZA ASSORBITA	kW	Massima 2,15
DIMENSIONI NETTE	mm	LxPxH 720x270x495
DIMENSIONI IMBALLO	mm	LxPxH 835x300x540
PESO	kg	Netto/Imballo 21/22,8
PRESSIONE SONORA	dB	55,0
POTENZA SONORA	dB	63,0

DATI REFRIGERANTE		EASY12
TIPO DI REFRIGERANTE E CARICA	Tipo/GWP/kg	R32/675/0,47
PRECARICA REFRIGERANTE	m	5
CARICA ADDIZIONALE	g/m	0,12
DIAMETRO ESTERNO DEI TUBI	Inch	1/4" , 3/8"
LUNGHEZZA E DISLIVELLO MASSIMO	m/m	25/10
TEMPERATURA DI ESERCIZIO INTERNA	C°	Raffr./Risc. 17~32/0~30
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ESTERNA	C°	Raffr./Risc. -15~-50/-20~-30