

Per spa e vasche idromassaggio

- Utilizzare una bottiglia da 250 ml per una spa/vasca idromassaggio da 1500 litri in caso di perdite minori.
- Per ottenere risultati ottimali, la temperatura dell'acqua della spa deve essere di almeno 20°C.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

1. Innanzi tutto, determinare la perdita d'acqua in un periodo di 24 ore.
2. Riempire fino al livello originale e segnare il livello dell'acqua.
3. Rimuovere tutti gli elementi della cartuccia o i dispositivi di filtraggio.
4. AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.
5. Con la pompa in funzione, aggiungere lentamente **FIX-A-LEAK** attraverso lo skimmer o davanti ad altre prese di aspirazione.
6. Far ricircolare per 6-8 ore con le pompe accese, quindi spegnere l'impianto.
7. Controllare il livello dell'acqua il giorno successivo.
8. Se il livello rimane invariato, la perdita si è arrestata.
9. Attendere 48 ore prima di scaricare o filtrare il **FIX-A-LEAK** in eccesso.
10. Non utilizzare la spa fino a quando la perdita non è stata riparata e il resto di **FIX-A-LEAK** non è stato filtrato.
11. Si consiglia di svuotare la spa e di pulire immediatamente la scocca con un panno umido per rimuovere eventuali residui di **FIX-A-LEAK**.
12. Attendere 5-7 giorni prima di riempire nuovamente la spa per consentire al prodotto di asciugarsi.

Se la perdita è diminuita, ma non si è arrestata completamente, è possibile aggiungere altro prodotto per aumentare la concentrazione della soluzione già presente nella spa.

Con una scopa morbida, mescolare **FIX-A-LEAK** nella spa per riportare la soluzione in sospensione. Seguire i passaggi da 6 a 9 come prima.

NOTA: Normalmente, **FIX-A-LEAK** sigilla fori fino a 3 millimetri di diametro. Il prodotto richiede pressione per garantire che venga spinto nell'area della perdita. Le perdite causate da una crepa in un tubo, con ogni probabilità, saranno sigillate. La perdita potrebbe ripresentarsi a causa delle vibrazioni che, a loro volta, potrebbero ridurne le dimensioni ricreando la perdita. La maggior parte delle spa sono isolate con schiuma e, quando saturate d'acqua, ritarderanno notevolmente il tempo di asciugatura di **FIX-A-LEAK**.

CONDIZIONI INVERNALI ALL'APERTO: In condizioni invernali (sotto i 4°C) non svuotare la spa. Filtrare il prodotto assicurandosi di risciacquarlo dalla cartuccia del filtro con acqua calda. La sigillatura dovrebbe durare 4-6 mesi fino a quando non sarà possibile effettuare una riparazione permanente con clima più mite.



*"Il sigillante **FIX-A-LEAK** è stata la risposta alle nostre preghiere. La nostra spa aveva 10 anni e presentava perdite in più punti. Il vostro prodotto ha funzionato alla grande! Siamo molto soddisfatti dei risultati e consigliamo vivamente questo prodotto."* ~ Brenda Z.

"Funziona esattamente come promesso! Ho guardato il video su YouTube cinque volte prima di sentirmi abbastanza sicura da versare questo prodotto nella mia spa che perdeva. È fantastico! Consiglierei questo prodotto a chiunque voglia provare a fare da sé." Lucy H.



un prodotto

MARLIG INDUSTRIES, INC.

telefono +39 039884700

email info@fixaleak.it

PATENT NO. 1161206



per
**Piscine
e Spas**



MARLIG INDUSTRIES, INC.

Specializing in leak repair since 1980

Informazioni su FIX-A-LEAK



FIX-A-LEAK:

- È un prodotto miscelato e concentrato progettato per sigillare perdite praticamente su qualsiasi materiale.
- Può essere applicato per sigillare perdite nel rivestimento o nelle tubature di una piscina o una vasca idromassaggio.
- Sigilla crepe e fori fino a 3 mm di diametro.
- Forma una sigillatura di lunga durata.

PISCINE:

- Utilizzare una bottiglia per piscine fino a 100 metri cubi.
- È possibile aggiungere un'altra bottiglia per applicazione se la perdita è diminuita ma non si è completamente arrestata.



ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Si consiglia di immergere il flacone in acqua calda per dieci minuti prima di agitarlo, per garantire una buona miscelazione.

1. Determinare la perdita d'acqua in un periodo di 24 ore segnando il livello originale dell'acqua.
2. Riempire fino al livello originale dell'acqua.
3. Bypassare il mezzo filtrante prima di aggiungere **FIX-A-LEAK** all'acqua.

Filtri a sabbia: impostare la valvola a manopola su "Ricircolo".

Filtri a cartuccia: rimuovere tutti gli elementi della cartuccia.

Filtri a diatomee: rimuovere gli elementi dal serbatoio del filtro quindi procedere alla circolazione attraverso il serbatoio vuoto.

4. Con la pompa in funzione, aggiungere lentamente **FIX-A-LEAK** attraverso lo skimmer o davanti a qualsiasi altra presa di aspirazione.

5. Dopo aver aggiunto **FIX-A-LEAK**, regolare l'aspirazione alla presa di fondo. Se ciò non fosse possibile, è possibile utilizzare l'aspirafango per piscine, semplicemente posizionandolo nella parte più profonda della piscina e collegando il tubo dell'aspirafango al normale raccordo dell'aspirafango. Mantenere la valvola a manopola del filtro in posizione "Ricircolo".

6. **FIX-A-LEAK** è molto pesante e tende ad affondare rapidamente verso il fondo. È necessario rimetterlo in sospensione, manualmente utilizzando una spazzola per piscina ogni 3-4 ore, oppure meccanicamente con un pulitore automatico per piscine in funzionamento continuo.

Con i pulitori robotizzati, rimuovere il sacchetto.

7. Continuare a ricircolare l'acqua per 8-10 ore.

8. Spegnerla la pompa della piscina per consentire a **FIX-A-LEAK** di depositarsi sul fondo della piscina per eventuali piccole perdite sul pavimento.

9. Questi passaggi possono richiedere 1-3 giorni per sigillare piccole perdite.

10. Dopo aver verificato che la perdita si è arrestata, con la pompa spenta, attendere 48 ore affinché **FIX-A-LEAK** si asciughi. Ciò consentirà inoltre a **FIX-A-LEAK** di depositarsi sul fondo della piscina.

11. Riprendere il normale funzionamento e rimuovere l'eccesso di **FIX-A-LEAK** con l'aspirapolvere per piscine.

Filtri a sabbia: impostare la valvola del filtro su "Filtrazione" e riprendere il normale funzionamento, risciacquando l'eccesso di **FIX-A-LEAK** non utilizzato.

Filtri a cartuccia e filtri diatomee: reinserire gli elementi filtranti e riprendere il normale funzionamento, risciacquando l'eccesso di **FIX-A-LEAK** non utilizzato secondo necessità.

IMPORTANTE - Non lasciare asciugare le cartucce o gli elementi diatomee prima di risciacquarli.

12. Se necessario, il trattamento può essere ripetuto.

PERDITE DALLA LINEA DI ASPIRAZIONE:

Le perdite dalla linea di aspirazione sono indicate dalla presenza di aria mescolata all'acqua nelle bocchette di ritorno della piscina. Nella maggior parte dei casi, le perdite nelle linee di aspirazione si verificano solo quando la pompa del filtro è spenta. La normale circolazione semplicemente allontana **FIX-A-LEAK** dalla perdita e, se la pompa è spenta, il materiale non penetra adeguatamente nella perdita. Per sigillare, è necessario invertire il flusso dell'acqua per forzare il materiale attraverso la perdita sotto pressione, preferibilmente a 5-10 PSI (0,3-0,7 Bar) fino a quando la perdita non si è arrestata.

Una volta ottenuto questo risultato, aumentare gradualmente la pressione a 10-25 PSI (0,7-1,8 Bar) per garantire una tenuta adeguata.

MOLTO IMPORTANTE: dopo aver sigillato una perdita nella linea di aspirazione, è indispensabile lasciare l'aspirazione spenta sulla linea riparata per almeno 72 ore. **FIX-A-LEAK** richiede tempo per polimerizzare e indurirsi.

Perdite varie:

Se si sospetta una perdita intorno ai raccordi all'interno della piscina, ad esempio nei raccordi di ritorno, nelle nicchie dei fari, negli skimmer o nei gradini, spegnere la pompa di circolazione e applicare **FIX-A-LEAK** direttamente sulla perdita utilizzando un flacone a pressione, simile a un flacone di ketchup.

Lasciare asciugare per almeno 48 ore prima di riavviare la circolazione.



PRECAUZIONI:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

FIX-A-LEAK può causare gravi irritazioni agli occhi e alla pelle. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. L'ingestione può essere nociva o letale. Evitare la contaminazione degli alimenti. Sciacquare accuratamente il contenitore con acqua e smaltirlo secondo le norme locali.

PRIMO SOCCORSO: In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi o la pelle con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Per gli occhi, contattare un medico. Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. In caso di ingestione, bere latte, albumi d'uovo o soluzione di gelatina. Se questi non sono disponibili, bere grandi quantità di acqua. Chiamare immediatamente un medico.

FIX-A-LEAK è stato accuratamente testato sul campo in varie condizioni atmosferiche e si è dimostrato efficace nel sigillare le perdite.

FIX-A-LEAK è anche un eccellente ausilio per la manutenzione preventiva in quanto riveste tutte le superfici con cui viene a contatto e riduce la formazione di ruggine e corrosione.

"Avevo una perdita sul lato di aspirazione della mia piscina, aggravata da un dislivello di 3,35 metri tra il livello della piscina e la pompa. Dopo aver ricevuto un preventivo di più di 5.000 euro per demolire il cemento e riparare l'impianto idraulico, ho acquistato una bottiglia di FIX-A-LEAK, ma ero un po' scettico. Questi prodotti sembrano funzionare raramente, ma mi sbagliavo completamente.

Ho creato un flusso inverso nella linea e ho versato il prodotto nella linea. Sembrava che la perdita si fosse fermata e ho utilizzato la piscina per il resto della stagione.

La vera prova è arrivata nella primavera successiva, quando ho aperto la piscina. La pompa si è avviata più facilmente rispetto al passato, indicando che la riparazione era solida. Questo prodotto funziona davvero!" - John L.

